

# SOPRALASTIC 111

FICHE TECHNIQUE  
**130107SCAN1F**  
(Annule et remplace 080516CAN1F)

## DESCRIPTION

**SOPRALASTIC 111** est un ciment plastique toutes saisons sans amiante modifié aux SBS composé de fibres, de matières minérales et de solvant. Il est spécialement conçu pour être utilisé comme scellant tout usage. Il peut être utilisé sur des surfaces mouillées. Possédant un taux élevé de polymères, sa formulation lui permet de résister au fluage à haute température.

**SOPRALASTIC 111** est un complément idéal aux membranes d'étanchéité bitumineuses en tant que mastic de jointoiement et matériau de calfeutrement. Il est compatible avec les matériaux à base de bitume et assure une excellente étanchéité.

## APPLICATION

**SOPRALASTIC 111** s'installe sur des surfaces propres et saines avec un couteau ou une truelle.

Lorsque l'on répare des trous ou des fissures, **SOPRALASTIC 111** peut être utilisé en conjonction avec une armature. Excellente adhésion sur les matériaux les plus divers, sans apprêt. Peut être appliqué sur des surfaces humides ou mouillées.

## PROPRIÉTÉS

**SOPRALASTIC 111** satisfait les exigences des normes CAN/CGSB-37.5-M89 et ASTM D4586.

Propriétés	Normes	SOPRALASTIC 111
Couleur	-	Noir
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	-	1,12 kg/L
Teneur en solides	-	83 %
Température d'application – produit	-	-10 à 35 °C (14 à 95 °F)
Température d'application – surface	-	-30 à 35 °C (-22 à 95 °F)
Zone de température en service	-	-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Temps de prise	-	De 4 à 24 heures, selon la température et la quantité appliquée

(Valeurs nominales)

## CONDITIONNEMENT

Contenants de 10 kg et 20 kg.

## ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Entreposage : jusqu'à 36 mois dans le contenant original scellé.

Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylene, etc.

**SOPRALASTIC 111** est un produit inflammable. Entreposer dans un endroit frais et sec, éloigné de toute flamme. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

**CONSULTER LA FICHE SIGNALITIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.**