

SOPRALASTIC 121

FICHE TECHNIQUE
130108SCAN1F
(Annule et remplace 080516SCAN1F)

DESCRIPTION

SOPRALASTIC 121 est un enduit fibreux composé de bitume sélectionné, de solvant, de fibres cellulósiques et de charges minérales. Il est destiné à être utilisé sur des toitures existantes pour protéger et régénérer l'étanchéité afin de prolonger leur durée de vie. Il peut être utilisé sur des toitures d'asphalte ou sur des surfaces métalliques.

APPLICATION

SOPRALASTIC 121 s'applique à la brosse, au rouleau, au racloir dentelé ou avec un équipement de pulvérisation.

SOPRALASTIC 121 s'applique sur des surfaces sèches, saines, propres et exemptes de débris, de poussières et d'huiles. Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces vieilles et sèches, l'utilisation de l'apprêt **ELASTOCOL 500** peut s'avérer nécessaire. L'apprêt doit être sec avant l'application de **SOPRALASTIC 121**.

Utiliser de 0,7 à 2,0 L/m² (1,7 à 5,0 gal US/100 pi²) selon la porosité de la surface. Lorsqu'une deuxième couche est nécessaire, attendre que la première soit sèche et étendre perpendiculairement à la première.

SOPRALASTIC 121 doit être recouvert avec une protection minérale.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRALASTIC 121
Couleur	-	Noir
Teneur en solides	-	85 %
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	-	1,02 kg/L
Zone de température en service	-	jusqu'à 80 °C (176 °F)
Température d'application – produit	-	10 à 35 °C (50 à 95 °F)
Température d'application – surface	-	-5 à 35 °C (23 à 95 °F)
Temps de prise	-	De 1 à 8 heures selon la température et la quantité appliquée

(Valeurs nominales)

CONDITIONNEMENT

Contenants de 19 L

ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Durée de vie : Jusqu'à 36 mois dans le contenant original scellé, protégé de l'humidité.

Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylene, etc.

SOPRALASTIC 121 est un produit inflammable. Entreposer dans un endroit frais et sec, éloigné de toute flamme. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.