



Dimensions pour les joints de dilatation SOPRAJOINT PLUS

Nom	A	B	C	D	E
Soprajoint PLUS 20	355 mm (14,0 po)	35 mm (1,4 po)	55 mm (2,2 po)	160 mm (6,3 po)	2,5 mm (3/32 po)
Soprajoint PLUS 40	390 mm (15,4 po)	70 mm (2,8 po)	90 mm (3,5 po)	160 mm (6,3 po)	2,5 mm (3/32 po)
Soprajoint PLUS 75	435 mm (17,1 po)	115 mm (4,5 po)	135 mm (5,3 po)	160 mm (6,3 po)	2,5 mm (3/32 po)
Soprajoint PLUS 125	560 mm (22,0 po)	240 mm (9,4 po)	260 mm (10,2 po)	160 mm (6,3 po)	2,5 mm (3/32 po)

**Note 1:**

La bande de renfort de 150 mm (6 po) doit être installée au centre de la bordure du manchon.

**Note 2:**

Requis seulement pour SOPRAJOINT PLUS 75 et 125

**Note 3:**

L'utilisation d'une membrane pare-flamme est requise lors de l'installation par thermosoudage.

COPYRIGHT 2015 SOPREMA

		1688, J-B Michaud Drummondville, QC J2C 8E5 WWW.SOPREMA.CA	
		<b>TITRE: JOINT DE DILATATION</b>	
<b>PROJET:</b>		<b>NUMÉRO DESSIN:</b>	
<b>ÉCHELLE:</b> (N.T.S.)	<b>DATE:</b> Nov. 2015	SJT-01	