

SOPRALAP SP

FICHE TECHNIQUE
150126SCAN1F
(Annule et remplace -)

DESCRIPTION

SOPRALAP SP est une bande de recouvrement composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. La surface est sablée et la sous-face est recouverte par un film plastique thermofusible.

MISE EN ŒUVRE

THERMOUSOUDÉE

La bande de recouvrement **SOPRALAP SP** est thermosoudée à l'aide d'un chalumeau au propane.

SOPRALAP SP est utilisée afin d'assurer l'étanchéité des chevauchements transversaux des panneaux **XPRESS VAP'R BOARD** ou de toutes applications nécessitant l'utilisation d'une bande de recouvrement.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRALAP SP
Épaisseur	2,5 mm (98,4 mil)
Armature	Composite
Dimensions	0,33 x 12 m (13 po x 39,6 pi)
Poids	3,1 kg/m ² (0,6 lb/pi ²)
Surface	Sablée
Sous-face	Film plastique thermofusible

(Valeurs nominales)