

SOPRASOLIN HD

FICHE TECHNIQUE
030701CAN10F
(Annule et remplace 010126CAN12F)

DESCRIPTION

SOPRASOLIN HD est une membrane d'étanchéité autocollante à usages multiples, composée de bitume modifié SBS protégé par une feuille d'aluminium.

SOPRASOLIN HD permet de réaliser des détails d'étanchéité autour des pénétrations : événements, ventilations, puits de lumière, cheminées, etc. L'emploi de **SOPRASOLIN HD** est recommandé pour les réparations et en général pour tous les travaux d'entretien. Elle est conçue pour rester exposée aux intempéries.

INSTALLATION

1. Nettoyer et assécher le support.
2. Apprêter la surface à l'aide d'**ELASTOCOL STICK**. Laisser sécher.
3. Dérouler, positionner et dimensionner le rouleau.
4. Après avoir décollé le film siliconé sur 20 à 30 cm, coller la membrane au support, puis tirer sur le film et bien coller en place.
5. Dès que la membrane est installée, bien maroufler la surface à l'aide d'un rouleau pour éviter tout emprisonnement d'air.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRASOLIN HD
Épaisseur	-	1,0 mm
Conditionnement	-	1 x 10* m
Couleur	-	Aluminium
Face supérieure	-	Feuille d'aluminium
Sous-face	-	Film siliconé détachable
Résistance à la rupture, L/T	CAN/CGSB-37.56-M 9 ^e ébauche	4,7 / 4,7 kN/m
Allongement à la rupture, L/T	CAN/CGSB-37.56-M 9 ^e ébauche	210 / 210 %
Résistance à la déchirure amorcée, L/T	CAN/CGSB-37.56-M 9 ^e ébauche	20 / 35 N

* Des rouleaux découpés sont disponibles sur demande.
(Valeurs nominales)