SOPREMA
1.877.MAMMOUTH
www.soprema.ca

AGRÉGATS DE QUARTZ NATUREL

FICHE TECHNIQUE
130920SCAN1F
(annule et remplace ---)

DESCRIPTION

Les **AGRÉGATS DE QUARTZ NATUREL** sont utilisés afin de rendre antidérapants les revêtements de membranes liquides **ALSAN RS**.

COULEUR: Quartz naturel.

APPLICATION

Les **AGRÉGATS DE QUARTZ NATUREL** doivent être épandus à la volée de façon aléatoire au cours d'une application de résine **ALSAN RS** liquide humide.

Une fois que la résine **ALSAN RS** est mûrie, les surplus d'**AGRÉGATS de QUARTZ NATUREL** peuvent être retirés au moyen d'un aspirateur, d'un balai ou d'un compresseur à air sans huile.

Saturer avec une couche de finition **ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE.**

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

EMBALLAGE

Les **AGRÉGATS de QUARTZ NATUREL** sont emballés dans un sac de 23 kg (50 lb), sauf ceux de format 2, qui sont offerts en sac de 45 kg (100 lb).

Dimensions des **AGRÉGATS de QUARTZ NATUREL** :
0 : 0,4 - 0,8 mm (20 - 40 mesh)
1 : 0,7 - 1,2 mm (16 - 30 mesh)
2 : 1,0 - 1,6 mm (10 - 16 mesh)

DENSITÉ

2,7- 2,8 kg/m^3 (95-100 lb/pi^3)

DURETÉ

Échelle de Mohs : 6 - 8

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : Toujours entreposer dans un endroit propre et sec. L'emballage du produit ne doit pas avoir été endommagé avant son utilisation.

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM
SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.