

SOPRALASTIC 110

FICHE TECHNIQUE
170519CAN1F
(Annule et remplace 130108CAN1F)

DESCRIPTION

SOPRALASTIC 110 est un ciment plastique tout usage polymérisé sans amiante, composé de bitume, de fibres celluloseuses et de charges minérales pouvant être utilisé sur des surfaces humides. Il est utilisé comme mastic de réparation, de calfeutrage, de remplissage de joints ou de fissures et il est un complément idéal aux membranes d'étanchéités bitumineuses. Il peut être utilisé sur des surfaces métalliques.

APPLICATION

SOPRALASTIC 110 s'applique à l'aide d'une truelle.

SOPRALASTIC 110 s'applique sur des surfaces saines et propres exemptes de débris, poussières et d'huiles. Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces vieilles et sèches, l'utilisation de l'apprêt **ELASTOCOL 500** peut s'avérer nécessaire. Il faut attendre que l'apprêt soit complètement sec avant l'application du ciment plastique.

Sur les trous et les fissures, **SOPRALASTIC 110** peut être utilisé en conjonction avec une armature.

PROPRIÉTÉS

SOPRALASTIC 110 rencontre les exigences de la norme ASTM D4586.

Propriétés	Normes	SOPRALASTIC 110
Couleur	-	Noir
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	-	1,13 kg/L
Teneur en solides	-	78,5 %
Température d'application – produit	-	0 à 35 °C (32 à 95 °F)
Température d'application – surface	-	-30 à 35 °C (-22 to 95 °F)
Gamme de température en service	-	-20 à 70 °C (-4 to 158 °F)
Fluage	-	Aucun dans la gamme de température en service
Allongement à la rupture	-	25 %
Temps de prise	-	De 4 à 24 heures selon la température et la quantité appliquée

(Valeurs nominales)

CONDITIONNEMENT

Contenants de 10 kg et 20 kg.

ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Durée de vie : jusqu'à 36 mois dans le contenant original scellé.

Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylene, etc.

SOPRALASTIC 110 est un produit inflammable. Entreposer dans un endroit frais et sec, éloigné de toute flamme. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

CONSULTER LA FICHE SIGNALITIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.

