



ISOLATION



SOPRA-ISO PLUS PENTE TOITS

ISOLANT DE PENTE

PROPRIÉTÉS	
Surface	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Sous-face	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Technologie	Polyisocyanurate
Mise en œuvre	Adhésif Adhéré avec du bitume chaud Fixé mécaniquement
Longueur	1,22 m (4,0 pi) 2,44 m (8,0 pi)* sur demande
Largeur	1,22 m (4,0 pi)
Épaisseur	Consultez le tableau PANNEAUX DES PENTES à la page 20
Superficie nette	1,49 m ² (16 pi ²) - 2,97 m ² (32 pi ²)
Valeur R	Consultez le soprema.ca
Température de service	- 73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

SOPRA-ISO PLUS PENTE est un panneau isolant thermique de polyisocyanurate. Il est composé d'une âme à structure cellulaire fermée entre des revêtements de fibre de verre enduits de polymères. SOPRA-ISO PLUS PENTE est principalement conçu pour permettre un drainage positif et comme isolant thermique pour les systèmes de toitures de SOPREMA.

- Résistance thermique par pouce supérieure à tout autre type d'isolant
- Stabilité dimensionnelle augmentée en raison du revêtement de fibre de verre
- Résistant à la moisissure

TESTS, NORMES ET APPROBATIONS

TESTÉ SELON
LA NORME
CSA A123.21



Les données et les informations peuvent varier sans préavis.
Veuillez vous référer à notre site internet.



Conseil : Puisque ce produit est disponible en plusieurs dimensions et épaisseurs, nous vous conseillons d'appeler votre représentant pour avoir plus d'informations sur ce produit et pour passer votre commande.

