



防水材料

主要适用范围

屋面

地下

SOPRALENE STICK 250

技术资料卡 CTDS-01-09-01

产品描述

SOPRALENE STICK 250是SBS改性沥青自粘防水卷材，中间具有高克重聚酯纤维加强层。卷材上表面是可热熔膜，下表面是可移除的保护膜。

基层准备

施工SOPRALENE STICK 250前需要清理基层，保证基层干燥，清洁，没有起砂现象。同时需要使用ELASTOCOL STICK作为配套底涂。

施工方法

自粘法（推荐采用索普瑞玛自粘卷材专用基层处理剂）

卷材铺开并且揭下下表面隔离膜来铺设粘接到基层上，安装时需要用压滚给予整个卷材上表面压力，以确保卷材牢固地粘结在基层。

施工温度：≥0℃

更多详细信息，请咨询索普瑞玛当地代表。

产品信息

产品构成	检测方法	SOPRALENE STICK 250
厚度	-	3.0 mm
加强层	-	聚酯胎
尺寸	-	1 × 10m
重量	-	3.5 kg/m ²
搭接宽度	-	≥75cm
上表面	-	可热熔膜
下表面	-	可移除的保护膜
每托盘卷数	-	30

产品性能

产品性能	检测方法	SOPRALENE STICK 250
断裂强度	ASTM D5147	20 / 14 kN/m
最大拉力时延伸率	ASTM D5147	58 / 62 %
抗撕裂强度	ASTM D4073	800 / 600 N
抗撕裂强度	ASTM D751	65 / 75 N
低温弯折性	ASTM D5147	-18℃
剥离强度	内部实验室	1000 N / m

(所有值都是标称值)

储存与运输

卷材必须垂直存放，同时卷材的搭接边放在上部。拆除包装在户外存放时，必须用不透明的保护材料进行覆盖。

