



PRODUCTOS ACCESORIOS

APLICACIONES

PAREDES

SOPRASEAL STICK PRIMER

FICHA TÉCNICA 170829SCANE

(sustituye 170817SCANE)

DESCRIPCIÓN

El SOPRASEAL STICK PRIMER es un primer específicamente diseñado para aumentar la adhesión de las mantas autoadhesivas en superficies porosas, como exteriores de placas de yeso a una temperatura superior a $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22\text{ }^{\circ}\text{F}$) para aplicación con un pincel o rodillo, y superior a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) para aplicación con equipo de pulverización. Se compone de gomas sintéticas SBS, resinas para mejora adhesiva y solventes volátiles.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

Este producto puede ser utilizado en el exterior de placas de yeso, madera, metal y concreto.

APLICACIÓN

El SOPRASEAL STICK PRIMER se puede aplicar con un pincel, rodillo o equipo de pulverización en sustratos secos y limpios. Debe ser completamente seco antes de aplicar la manta de impermeabilización. SOPRASEAL STICK PRIMER debe ser bien agitado antes de usar.

ADVERTENCIA: MANTENGA EL SOPRASEAL STICK PRIMER LARGO DE TODAS LAS FUENTES DE LLAMAS Y CHISPAS MIENTRAS SE ESTÉ SECANDO.

PARA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

EMBALAJE

Especificaciones	SOPRASEAL STICK PRIMER
Estado físico	Líquido
Color	Naranja
Gravedad específica en $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($68\text{ }^{\circ}\text{F}$)	0.79 kg/L
Sólidos por peso	24%
Viscosidad, Brookfield en $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($77\text{ }^{\circ}\text{F}$)	200 cP
Embalaje	19L (5.0 US gal) 3.78L (1.0 US gal)
Cobertura aplicada con un pincel o rodillo	Superficies porosas: 0.3 a 0.5 L/m ² Superficies no porosas: 0.1 a 0.25 L/m ²
Cobertura aplicada con un equipo de pulverización	Superficies porosas: 0.15 a 0.21 L/m ² Superficies no porosas: 0.07 a 0.1 L/m ²
Tiempo de secado para aplicación con un pincel o rodillo	15 a 60 minutos, dependiendo de la temperatura y cantidad aplicada
Tiempo de secado para aplicación con equipo pulverizador	5 a 10 minutos, dependiendo de la temperatura y cantidad aplicada

(Todos los valores son nominales)



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

TDS_SOPRASEAL_STICK_PRIMER.indd

1

SOPRASEAL STICK PRIMER

FICHA TÉCNICA 170829SCANE

(sustituye 170817SCANE)



PRODUCTOS ACCESORIOS

APLICAÇÕES

PAREDES

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Validez: Hasta 60 meses en los embalajes originales sellados. Almacene en un área bien ventilada. Mantenga lejos de cualquier fuente de calor, humedad, agentes oxidantes o luz solar directa. Inflamable antes de la curación. Mantenga alejado de fuentes de ignición.

Las herramientas y equipos pueden ser limpiados con solventes de petróleo como aguarrás, varsol, xileno, etc.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de la etiqueta del embalaje y su ficha de seguridad (SDS).



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH