

ELASTOCOL 500



APLICACIONES

TECHOS

MUROS

CIMENTACIONES

BALCONES Y
TERRAZAS

DESCRIPCIÓN

ELASTOCOL 500 es una imprimación hecha de asfalto, solventes de rápida evaporación y aditivos que mejoran su adhesión. Es necesario imprimir la mayoría de las superficies, como los sustratos de concreto y metal, para mejorar la adhesión de las membranas impermeabilizantes aplicadas con soplete.

APLICACIÓN

ELASTOCOL 500 se puede aplicar con un cepillo, rodillo o pulverizador. Debe estar completamente seco antes de aplicar la membrana impermeabilizante.

ADVERTENCIA: No acelere el secado de ELASTOCOL 500 calentándolo con un soplete.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

EMBALAJE

Especificaciones	ELASTOCOL 500
Color	Negro
Gravedad específica a 25 ° C	0.94 kg/L
Covertura	0.15 à 0.25 L/m ² *
Presentación	19 L, 200 L y 350 g latas de aerosol

*La cantidad utilizada podría aumentar dependiendo de la porosidad de la superficie.
(Todos los valores son nominales)

PROPIEDADES

ELASTOCOL 500 Cumple con los requisitos de la norma ASTM D41.

Propiedades	ELASTOCOL 500
Sólidos por peso	60 %
Viscosidad, Brookfield a 25 ° C	72 cP
Tiempo de secado	1 a 12 horas

(Todos los valores son nominales)

LIMPIEZA

Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo como alcoholes minerales, varsol, xileno, etc.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Período de validez: Hasta 5 años en recipientes originales sellados, en áreas frescas y ventiladas.

ADVERTENCIA: ELASTOCOL 500 es un producto inflamable. Almacene lejos de la luz solar directa y las llamas abiertas.

Mantenga las fuentes de ignición alejadas durante la aplicación y hasta que el solvente se haya evaporado. Nocivo en caso de inhalación, ingestión o contacto con la piel. En áreas cerradas, ventile cuidadosamente usando medios mecánicos si es necesario. No vierta residuos en los desagües.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ANTES DE USAR.



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

NOTE: All products manufactured by SOPREMA Inc. comply with the description and properties indicated in the technical data sheet that was current at the date of manufacture.

TDS_ELASTOCOL_500.indd

ELASTOCOL

500

FICHA TÉCNICA 190206SCANE



ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

TECHOS

MUROS

CIMENTACIONES

BALCONES Y
TERRAZAS



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

NOTE : All products manufactured by SOPREMA Inc. comply with the description and properties indicated in the technical data sheet that was current at the date of manufacture.

TDS_ELASTOCOL_500.indd