

SOPRANATURE

SYSTÈME MODULAIRE

FICHE TECHNIQUE 201006SCANF

(annule et remplace 200527SCANF)



VÉGÉTALISATION

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

DESCRIPTION

Le **SYSTÈME MODULAIRE SOPRANATURE** est un système pré-végétalisé composé d'un caisson fait de polyéthylène à haute densité (PEHD) recyclé à 100% contenant une couche d'agréats, une toile filtrante et un substrat de culture dans lequel est cultivé un mélange d'espèces de sédums. Le mélange de sédums peut être adapté selon la zone de rusticité et les conditions climatiques.

Le **SYSTÈME MODULAIRE SOPRANATURE** peut être installé sur les toitures végétalisées, les terrasses-jardins et les toits-terrasses SOPRANATURE.

INSTALLATION

Aligner les **SYSTÈMES MODULAIRES SOPRANATURE** en les déposant sur la barrière anti-racine **SOPRABARRIER 20**, lorsqu'installé sur une toiture conventionnelle, ou sur la toile filtrante **SOPRAFILTRE** lorsqu'installé sur une toiture à membranes protégées. Arroser la végétation immédiatement après l'installation et consulter le guide de maintenance pour l'entretien continu.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS ET RECOMMANDATIONS SUR LES ZONES DE RUSTICITÉ ET LES ZONES CLIMATIQUES, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SYSTÈME MODULAIRE SOPRANATURE	
Matière du caisson	PEHD 100 % recyclé	
Matière de la toile filtrante	Polypropylène non-tissé	
Dimensions du caisson	305 x 610 mm (1 x 2 pi)	
Hauteur du caisson	102 mm (4 po)	152 mm (6 po)
Profondeur du réservoir d'eau	30 mm (1,2 po)	
Réserve d'eau	1,36 L (0,36 gal)	
Couverture végétale initiale	95%	
Poids de la toile filtrante	100 g/m ² (3 oz/pi ²)	
Poids du caisson vide	0,9 kg (2,0 lb)	

(Valeur nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

SOPRANATURE

SYSTÈME MODULAIRE

FICHE TECHNIQUE 201006SCANF

(annule et remplace 200527SCANF)



VÉGÉTALISATION

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SYSTÈME MODULAIRE SOPRANATURE
Capacité de rétention d'eau maximale	-	5,5 L/m ² (1,2 gal/pi ²)
Resistance au vent	CSA A123.24	169 [113] km/h (105 [69] mph)*
Avec bordures de métal		200 [133] km/h (124 [82] mph)*
Avec bordures de béton		
Poids sec	-	41,5 - 61 kg/m ² (8,5 - 12,5 lb/pi ²)
Poids saturé	-	83 - 112,3 kg/m ² (17 - 23 lb/pi ²)

* Les valeurs entre crochets incluent le coefficient de sécurité.
(Valeur nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Le SYSTÈME MODULAIRE SOPRANATURE doit être installé dans les 48 heures suivant la réception du produit.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

FT_SOPRANATURE_SYSTÈME MODULAIRE.indd