

# SENTINEL WALKWAY PAD

FICHE TECHNIQUE 201019SCANF

(annule et remplace -)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

## DESCRIPTION

Le trottoir de circulation **SENTINEL WALKWAY PAD** protège les membranes de toiture contre les dommages causés par la circulation piétonnière récurrente ou les chutes accidentelles d'outils. Ce produit est compatible avec les membranes de toiture en **PVC SENTINEL** et peut être appliqué sur des toitures neuves ou existantes à l'aide d'un fusil à air chaud électrique.

## INSTALLATION

Enlever tous les débris et nettoyer la membrane de toiture en PVC, puis laisser sécher avant de poser la membrane **SENTINEL WALKWAY PAD**. Dérouler et couper la longueur souhaitée jusqu'à 3 m (9,8 pi) et laisser reposer en la plaçant dans la position souhaitée. Installer **SENTINEL WALKWAY PAD** avec une soudure continue sur le périmètre.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SENTINEL WALKWAY PAD
Couleur	Gris pâle
Largeur	762 mm (30 po)
Longueur	15,2 m (50 pi)
Poids	36 kg (80 lb)

(Valeurs nominales)

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout pour éviter tout dommage.

Tous les matériaux doivent être entreposés dans un endroit propre, sec et couverts si nécessaire pour les protéger des dommages environnementaux tels que les grands froids, la chaleur ou l'humidité. Surveillez les conditions environnementales variables pendant l'entreposage, la manutention et l'application du produit.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.