



索普瑞玛中国
 上海市长宁区通协路269号
 建滔商业广场4号楼9楼E单元
 电话: 021-62521882
 传真: 021-62521992
 Email: info@soprema.cn

STRATEC III

加强型高性能防水透汽膜

TECHNICAL DATA SHEET
 REV Mar 22, 2016
 (supersedes REV -)

描述

STRATEC III是加强型多功能防水透汽垫层, 铺覆在屋面保温层之上, 在加强建筑物气密性和水密性的同时, 具有优异的透汽性能和力学性能, 使屋面维护结构内部水汽迅速排出, 维持屋面保温系统的长久性能。

其采用了国际领先的生产工艺, 由聚丙烯无纺膜+聚丙烯微孔膜+聚丙烯无纺膜通过热复合而成, 产品已通过欧盟(CE)极为严酷的抗老化检测, 同时也具有国家建筑材料测试中心的检测报告, 保证了索普瑞玛产品使用性能, 幅宽轻质, 安装便捷。

适用范围

- 金属屋面
- 混凝土屋面
- 瓦屋面

施工注意事项

- 金属类屋面宜采用平铺施工, 用带垫钉固定防水透汽膜
- 瓦屋面在施工中应借助挂瓦条、顺水条等与基层固定。
- 收边和搭接边应用丁基胶带满粘并密封, 最小搭接宽度为 10cm

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡(MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。

产品优势

- 极好的水密性确保建筑不受雨水侵蚀
- 良好的顶杆撕裂强度和拉伸性能
- 优异的透汽性使结构内水汽顺利排出
- 卓越的耐候性和耐老化性
- 延长建筑使用寿命
- 提高了室内舒适度
- 安装方便快捷



注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。

STRATEC III

加强型高性能防水透汽膜

 TECHNICAL DATA SHEET
REV Mar 22, 2016
 (supersedes REV -)

产品信息

产品构成	检测方法	STRATEC III
尺寸	-	50 × 1.5m
厚度	-	0.7mm
单位面积质量	-	190g/m ²
颜色	-	黑色
上层	-	聚丙烯无纺膜
下层	-	聚丙烯无纺膜
中间膜	-	聚丙烯微孔膜

产品性能	标准&检测方法	STRATEC III
抗水渗透性	满足标准 EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010	W1
拉力 (MD/TD)		375 / 305 N/50mm
延伸率 (MD/TD)		50 / 60 %
抗钉杆撕裂性 (MD/TD)		300 / 370 N
低温弯折性		-40°C
人工加速老化后 -抗水渗透性 -拉力 (MD/TD) -延伸率 (MD/TD)		W1 350 / 280 N/50mm 47 / 53 %
水汽传播性能	满足标准 EN 13859-2 : 2010	0.05 [-0.03; +0.04]
尺寸稳定性	检测方法 EN 1107-2	± 1%
50Pa下抗空气侵入	检测方法 EN 12114	0.000 m ³ /(m ² .h)

(所有值为标称值)