

DESCRIÇÃO

Manta

de camada única de PVC plastificado fabricado por co-extrusão utilizando polímeros plastificados, resistentes a hidrocarbonetos, não resistentes aos raios UV.

Fabricado em uma planta certificada UNI EN ISO 9001 (sistema de gestão da qualidade) e UNI EN ISO 14001 (sistema de gestão ambiental).

Ajuste realizado por técnicos aprovados pela FLAG S.p.A. acabamento e acessórios compostos por elementos produzidos e aprovados pela FLAG S.p.A.

CARACTERÍSTICAS

- Boa resistência ao contato temporário com óleos e hidrocarbonetos;
- Nenhuma resistência contra raios U.V.;
- Alta resistência mecânica;
- Alta resistência à perfuração;
- Adaptabilidade aos movimentos estruturais.

ÁREA DE USO

COBERTURA

- Balastro rígido, superfícies horizontais com acabamento.

PROPRIEDADES

	A 1,50	A 1,80	A 2,00	Método de ensaio
Espessura (mm)	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Peso (kg/m ²)	1,80	2,15	2,40	EN 1849-2
Resistência à tração (N/mm ²)	≥ 17,5	≥ 17,5	≥ 17,5	EN 12311-2
Alongamento à rotura (%)	≥ 300	≥ 300	≥ 300	EN 12311-2
Resistência ao impacto (mm)	≥ 800	≥ 900	≥ 1250	EN 12691
Resistência ao rasgo (N)	≥ 120	≥ 145	≥ 160	EN 12310-2
Dobrado ao frio (°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	EN 495-5
Resistência à pressão hidrostática (6 horas a 0,5 Mpa)	impermeável	impermeável	impermeável	EN 1928 met. B
Estabilidade dimensional (6 horas a 80°C)	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	EN 1107-2
Resistência à penetração das raízes	não penetrado	não penetrado	não penetrado	EN 13948
Resistência à perfuração estática (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730
Resistência ao fogo	E	E	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

PADRÕES DE PRODUÇÃO

Espessura	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm	
Largura	m 2,10	m 2,10	m 2,10	
Número de rolos em cada pallet	23	18	18	
Comprimento	m 20	m 20	m 20	
Cor	PRETO			

MARCA CE

Código de identificação único do tipo de produto: WPSIT0006

As mantas FLAGON SR que são produzidas pela fábrica da FLAG Spa (SOPREMA group) em Chignolo d'Isola (Italy) e Villa Santo Stefano são marcas CE no.1085-CPR-010 (Chignolo) e no. 1085-CPR-018 (Villa S.Stefano) em concordância com EN 13956:2012.

Devido à sua formulação, o forro não está sujeito aos requisitos estabelecidos no Regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e na UE n.º 487/2013 e nas subsequentes emendas sobre substâncias perigosas. Se o produto deve ser eliminado como um resíduo, recomendamos enviá-lo para um aterro autorizado ou para um incinerador equipado com câmara de pós-combustão e sistema de lavagem de fumos. Os dados aqui indicados, para além dos exigidos pela marca comunitária, não são exaustivos e a Flag SpA pode alterá-los sem aviso prévio. A Flag SpA, tem o direito de modificar o produto a qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer de seus aspectos, e de interromper sua produção.

A Flag SpA reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, a composição e as condições de utilização dos seus materiais e, subsequentemente, o seu preço, à medida que a tecnologia e os conhecimentos avançam. Consequentemente, as encomendas só serão aceites com base nos termos e especificações técnicas aplicáveis no momento da recepção.