

ELASTOCOL STICK

FICHA TÉCNICA
131007SCAN9E
(substitui 130318SCAN1E)

DESCRIÇÃO

ELASTOCOL STICK é um primer projetado para melhorar a aderência das mantas autoadesivas em superfícies porosas, como "DENS GLASS GOLD" e "DENS DECK" em temperaturas acima de -10 ° C. Ele é composto de borracha de SBS sintético, reforço de resinas adesivas e solventes voláteis. É também adequada para superfícies não porosas, tais como cimento, fibrocimento, metal e madeira.

APLICAÇÃO

O **ELASTOCOL STICK** pode ser aplicado com uma escova, um rolo ou uma lata de spray. Ele deve estar completamente seco antes da aplicação da manta de impermeabilização. Deve-se agitar bem o **ELASTOCOL STICK** antes de sua utilização.

AVISO: NÃO acelere a secagem do ELASTOCOL STICK aquecendo-o com uma tocha.

Para informações completas sobre a instalação do produto, consulte o seu representante Soprema.

COBERTURA

Cobertura média: Superfícies porosas: 0,3 a 0,5 L/m²,

Superfícies não porosas: 0,1 a 0,25 L/m².

PROPRIEDADES

Propriedades	ELASTOCOL STICK
Peso específico a 20 ° C	0,79 Kg/L
Cor	Vermelho
Sólidos por peso	24%
Viscosidade Brookfield a 25 ° C	200 cP
Tempo de secagem	De 15 a 60 minutos, dependendo da temperatura e quantidade aplicada

EMBALAGEM

Baldes de 3,78 L e 19 L, e latas de spray de 350 g.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO

Prazo de validade: até 60 meses na embalagem original selada, em local fresco e ventilado.

As ferramentas podem ser limpas com solventes de petróleo tais como aguarrás, Varsol, xileno, etc.

Armazene em uma área bem ventilada. Mantenha afastado de qualquer fonte de calor, umidade, agentes oxidantes e luz solar direta. Inflamável antes da cura. Mantenha longe de fontes de ignição.

Para obter mais informações, consulte as instruções no rótulo da lata e na Ficha de Segurança do Produto.