

ALSAN RS CATALYST POWDER

FICHA TÉCNICA 160706SCANE

(substitui 150526SCAN1E)



PRODUTOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÕES

COBERTURAS

VARANDAS

EXPERIÊNCIA ADICIONAL

DESCRIÇÃO

ALSAN RS CATALYST POWDER é um agente reativo à base peróxido de dibenzoílo, usado para induzir a cura de todos os produtos de resina **ALSAN RS** durante a aplicação.

COR: **ALSAN RS CATALYST POWDER** é fornecido como um pó branco.

APLICAÇÃO

MISTURA: Usando um agitador mecânico de baixa velocidade (200 a 400 rpm), misture completamente o compartimento inteiro da resina por dois minutos antes de cada uso, despeje a resina em um segundo compartimento. Catalise apenas a quantidade de material que pode ser usado entre 10 e 15 minutos. Adicione o catalisador previamente medido ao componente da resina, mexa por 2 minutos e aplique no substrato. Recorra às fichas técnicas das resinas a serem usadas para informações adicionais.

A quantidade de catalisador adicionado às resinas **ALSAN RS** variam de acordo com o tipo e peso da resina e a temperatura do local.

PARA INFORMAÇÃO COMPLETA SOBRE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO, POR FAVOR CONSULTE SEU REPRESENTANTE SOPREMA.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

ALSAN RS CATALYST POWDER está disponível em embalagens de 0,1 kg pré-empacotadas.

Validade: 18 meses, propriamente armazenado no recipiente original lacrado

Sempre armazene os recipientes fechados em locais frescos, ventilados e secos, longe de fontes de fogo. **PODE PEGAR FOGO SE ARMAZENADO DIRETAMENTE DEBAIXO DO SOL OU NUMA TEMPERATURA ACIMA DE 30 °C (86 °F).**

Para mais informações, recorra às instruções presentes na embalagem ou na ficha de segurança (SDS).



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

NOTA : A SOPREMA INC. pode modificar a composição e/ou a utilização de seus produtos sem aviso prévio.