



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

MURS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

SOPRA-CELLULOSE STRIP

FICHE TECHNIQUE 180425SCANF

(annule et remplace 171206SCANF)

DESCRIPTION

SOPRA-CELLULOSE STRIP est une bande de carton apposée sur les montants et les traverses, servant à fixer la membrane de retenue pour l'injection de l'isolant de fibre de cellulosique SOPRA-CELLULOSE.

SUBSTRAT RECOMMANDÉ

SOPRA-CELLULOSE STRIP peut être installé sur les montants de bois ou métalliques.

INSTALLATION

SOPRA-CELLULOSE STRIP doit être installé avant l'isolant SOPRA-CELLULOSE dans les murs. Installer la membrane de retenue en plaçant les SOPRA-CELLULOSE STRIP sur les montants et fixer à l'aide d'agrafes de minimum 13 mm ou de 16 mm (1/2 po ou de 5/8 po) de profondeur minimum dans les montants de bois. Pour les montants métalliques, utiliser des vis autoperceuses. Fixer à intervalles d'environ 100 mm (4 po).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-CELLULOSE STRIP
Épaisseur	1 mm (0,04 po)
Dimensions	1 216 mm x 32 mm (44 po x 1,26 po)
Qté/paquet	200 bandes/paquet
Poids	14 kg/paquet (31 lb/paquet)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer SOPRA-CELLULOSE STRIP, dans un endroit frais et sec protégé de l'humidité.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-CELLULOSE_STRIP.indd