



ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES

Pour surfaces asphaltées

FICHE TECHNIQUE
100222RCAN2F
(annule et remplace -090903RCAN1F)

DESCRIPTION

L'**ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES** de **RESISTOSEAL** est conçu pour colmater les petites fissures et joints des surfaces asphaltées. Il prévient la détérioration des pavés d'asphalte causée par l'usure, la pluie et le gel.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'application : 10 °C (50 °F) et plus.
- La surface doit être propre et sèche.

CONDITIONNEMENT & CONSOMMATION

- Bouteille de 946 ml
- Contenant de 3,78 L

MODE D'EMPLOI

- La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de débris.
- Bien agiter et appliquer l'**ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES** directement contre la fissure et laisser sécher.
- Lorsque le premier cordon est sec, appliquer un second cordon au besoin.

PRÉCAUTIONS

- Conçu pour des fissures allant jusqu'à 6 mm (1/4 po) de largeur. Pour les fissures plus larges, utiliser le **BOUCHE-FISSURES CAOUTCHOUTÉ**, le **MÉLANGE DE NIVELAGE** ou l'**ASPHALTE DE RÉPARATION RESISTOSEAL**.
- Éviter d'appliquer s'il y a un risque de pluie ou de gel dans les 24 heures suivant l'application.
- Laisser sécher complètement avant d'appliquer un enduit de protection **RESISTOSEAL** pour asphalte.

Pour plus de détails, consulter la fiche signalétique.

ENTREPOSAGE

- Température maximale d'entreposage : 38 °C (100 °F).
- Garder à l'abri du gel!
- Durée d'entreposage : 2 ans dans son emballage d'origine.

