

# ELASTOCOL 500

FICHE TECHNIQUE 190207SCANF

(annule et remplace 131007SCAN5F)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

MURS

FONDATION

BALCONS ET TERRASSES

## DESCRIPTION

ELASTOCOL 500 est un apprêt à base de bitume, de solvants volatils et d'additifs promoteurs d'adhésion. Il est utilisé sur des surfaces de de métal ou de béton pour améliorer l'adhésion des membranes d'étanchéité thermosoudables.

## APPLICATION

ELASTOCOL 500 peut être mis en œuvre au pinceau, au rouleau ou au pistolet vaporisateur sur des supports secs et propres. Il doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

**AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'ELASTOCOL 500 à l'aide d'un chalumeau!**

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	ELASTOCOL 500
Couleur	Noir
Masse volumique, 25 °C	0,94 kg/L
Consommation	0,15 à 0,25 L/m <sup>2</sup> *
Format	19 L, 200 L et bonbonnes aérosol de 350 g

\*La consommation pourrait être plus grande sur les supports poreux.  
(Valeurs nominales)

## PROPRIÉTÉS

ELASTOCOL 500 satisfait les exigences de la norme ASTM D41.

Propriétés	ELASTOCOL 500
Teneur en solides	60 %
Viscosité, Brookfield, 25 °C	72 cP
Temps de séchage	1 à 12 heures

(Valeurs nominales)

## NETTOYAGE

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, varsol, xylène.

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

La durée de conservation de l'apprêt ELASTOCOL 500 est de 5 ans, lorsque convenablement entreposé dans les récipients d'origine.

**ATTENTION :** ELASTOCOL 500 est un produit inflammable. À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH