

APPRÊT POUR TACHES D'HUILE

POUR SURFACES ASPHALTÉES



L'APPRÊT POUR TACHES D'HUILE est un enduit d'imprégnation aux polymères servant à augmenter l'adhérence des enduits de protection d'asphalte sur les surfaces altérées par des dépôts d'huile.

- Permet d'optimiser l'adhérence des enduits protecteurs d'asphalte

RÔLE DU PRODUIT

Application	Protection des surfaces asphaltées
Substrats compatibles	Asphalte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Appliqué au pinceau
---------------	---------------------

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Unités par boîte	Boîtes par palette
50004	946 ml (0,25 gal)	12	40

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	3 ans dans son contenant d'origine. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F). Garder à l'abri du gel.
Température minimale d'installation	10 °C (50 °F)
Préparation de surface	Balayer toute la saleté et les débris de la surface.
Conditions d'installation	Traiter préalablement la tache d'huile avec le NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR RESISTO (suivre les instructions fournies avec le produit).
Mise en œuvre	1. Après avoir nettoyé la surface, agiter vigoureusement et appliquer une mince couche d'APPRÊT POUR TACHE D'HUILE à l'aide d'un pinceau. 2. Laisser sécher complètement.
Temps de séchage	Laisser sécher au moins 24 heures dans des conditions idéales. Le temps de séchage peut varier selon la température ambiante, le niveau d'humidité et la quantité appliquée.
Nettoyage	Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque l'apprêt est sec, nettoyer avec des solvants tels que des essences minérales, du diluant à peinture ou du xylène.
Trucs et astuces	Laisser sécher complètement avant d'appliquer un enduit de protection. Pour assurer une protection durable de l'entrée asphaltée, sceller celle-ci en utilisant un enduit RESISTO. Si la surface est ramollie par l'huile ou l'essence, il est suggéré d'enlever la portion d'asphalte endommagée et de la réparer à l'aide de l'ASPHALTE DE RÉPARATION RESISTO.
Recommandations/restrictions	Éviter d'appliquer le produit s'il y a un risque de pluie, de taux d'humidité élevé ou de gel dans les 24 heures suivant l'application. Appliquer sur des entrées asphaltées d'au moins 6 mois. Appliquer sans dilution ou délayage. Ne pas appliquer de scellant à base de solvant sur ce produit.