

NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR

POUR SURFACES ASPHALTÉES



Le NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR permet de dissoudre et de nettoyer les taches d'huile et de graisse sur les surfaces asphaltées.

- Dissout et nettoie facilement les taches d'huile et de graisse

RÔLE DU PRODUIT

Application	Protection des surfaces asphaltées
Substrats compatibles	Asphalte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Brosse ou balai à poils raides
---------------	--------------------------------

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Unités par boîte	Boîtes par palette
50005	946 ml (0,25 gal)	12	40

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	12 mois dans son contenant d'origine. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F). Garder à l'abri du gel.
---	---

Température minimale d'installation	10 °C (50 °F)
-------------------------------------	---------------

Préparation de surface	Balayer toute la saleté et les débris de la surface.
------------------------	--

Conditions d'installation	La surface doit être en bon état.
---------------------------	-----------------------------------

Mise en œuvre	<ol style="list-style-type: none">1. Verser une quantité de NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR (pour taches d'huile et de graisse) sur la surface à traiter.2. Brosser vigoureusement la surface à l'aide d'une brosse ou d'un balai à poils très raides.3. Rincer abondamment avec un boyau d'arrosage pendant que la surface est encore humide.4. Répétez le rinçage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans l'eau de rinçage.5. Après avoir nettoyé la surface, appliquer l'APPRÊT POUR TACHE D'HUILE (suivre les instructions fournies avec le produit).
---------------	---

Trucs et astuces	Laisser sécher complètement avant d'appliquer l'APPRÊT POUR TACHE D'HUILE. Pour assurer une protection durable de l'entrée asphaltée, sceller celle-ci en utilisant un enduit RESISTO. Si la surface est ramollie par l'huile ou l'essence, il est suggéré d'enlever la portion d'asphalte endommagée et de la réparer à l'aide de l'ASPHALTE DE RÉPARATION RESISTO.
------------------	--

Recommandations/restrictions	Appliquer sans dilution ou délayage.
------------------------------	--------------------------------------