



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

ALSAN TRAFIK HP COLORANT

FICHE TECHNIQUE 160520SCANF

(annule et remplace 160512SCANF)

DESCRIPTION

SOPRASEAL STICK VP ALSAN TRAFIK HP COLORANT est une pâte pigmentaire qui, additionnée à l'ALSAN TRAFIK HP 540 ou à l'ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE, augmente son opacité, et fournit de la polyvalence aux systèmes ALSAN TRAFIK HP 500 et ALSAN TRAFIK HP 500 ZERO au niveau de la couleur finale.

ALSAN TRAFIK HP COLORANT, une fois ajouté à ALSAN TRAFIK HP 540 ou ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE, peut aussi être utilisé pour tracer des lignes et identifier ou délimiter certaines zones.

APPLICATION

Mélange :

Vider complètement le contenant ALSAN TRAFIK HP COLORANT dans un contenant de 19 L d'ALSAN TRAFIK HP 540 ou dans un contenant de 8,6 L d'ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE. Bien mélanger pendant au moins 1 minute à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse (300-450 tr/min) et d'une palette à mélanger de type « Jiffy » afin d'assurer une couleur uniforme.

Un délai de 72 heures est requis avant circulation peu importe l'application.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	ALSAN TRAFIK HP COLORANT
État physique	Pâte liquide
Couleur	Consulter la charte de couleurs ¹
Masse volumique à 25 °C	0,9 - 1,6 (kg/L)

(Valeurs nominales)

1. Charte de couleurs



Gris
Code produit:
30136
RAL 7040




Gris foncé
Code produit:
30137
RAL 7011



Beige*
Code produit:
30138
RAL 1001



Gris Silex
Code produit:
30139
RAL 7032



Blanc Trafik
Code produit:
3040
RAL 9003



Jaune Trafik*
Code produit:
30141
RAL 1023



Bleu Trafik
Code produit:
30142
RAL 5005



Noir
Code produit:
30143
RAL 9017



Rouge Trafik*
Code produit:
30144
RAL 3000

*Pour les couleurs beige, jaune et rouge Trafik, 2 contenants ALSAN TRAFIK HP COLORANT sont nécessaires par contenant d'ALSAN TRAFIK HP 540 et d'ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_ALSAN_TRAFIK_HP_COLORANT.indd

1/2



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

ALSAN TRAFIK HP COLORANT

FICHE TECHNIQUE 160520SCANF

(annule et remplace 160512SCANF)

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec des essences minérales telles que Vars ol, Xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : de 24 à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.

Les contenants doivent être entreposés à l'abri de la chaleur, éloigné de toute flamme, de l'humidité et des rayons du soleil.

Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_ALSAN_TRAFIK_HP_COLORANT.indd

2/2