

# SOPRANATURE

## SOPRARETENTIO MAT 8

FICHE TECHNIQUE 20703SCANF

(annule et remplace 181018SCANF)



VÉGÉTALISATION

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

### DESCRIPTION

SOPRARETENTIO MAT 8 est un matelas capillaire composé de fibres de polyester non-tissées, vierges et recyclées. Il est conçu pour la captation et la rétention d'eau dans les toitures végétalisées, les terrasses-jardins et les toits-terrasses SOPRANATURE.

### INSTALLATION

Dérouler le matelas capillaire SOPRARETENTIO MAT 8 directement sur la surface sans chevaucher les joints.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

### PROPRIÉTÉS

Caractéristiques	Normes	SOPRARETENTIO MAT 8
Dimensions	-	1,75 m x 10 m (5,7 pi x 32,8 pi)
Épaisseur	ASTM D5199	5 mm (197 mil)
Poids	ASTM D5261	950 g/m <sup>2</sup> (0,19 lb/pi <sup>2</sup> )
Résistance à la traction	ASTM D4632	2000 N (450 lbf)
Allongement à la rupture	ASTM D4632	Min. 50%
Résistance au poinçonnement	ASTM D6241	900 N (202 lbf)
Remontée capillaire Pente : 3% Pente : 10% Pente : 15% Pente : 20%	SAGEOS GX No. 12	75 - 140 cm (30 - 55 po) 40 - 90 cm (16 - 35 po) 20 - 65 cm (8 - 26 po) 10 - 50 cm (4 - 20 po)
Capacité de rétention d'eau	SAGEOS GX No. 10	8 L/m <sup>2</sup> (0,19 gal/pi <sup>2</sup> )

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.