ANTIROCK

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PLATAFORMAS DE ESTACIONAMENTO

ANTIROCK

A membrana **ANTIROCK** é instalada em estacionamentos, pontes e estruturas de engenharia civil. Protege o concreto estrutural da corrosão causada principalmente por água e sal (maresias), bem como alguns tipos de ácido.

Depois da instalação, as membranas **ANTIROCK** podem ser facilmente recobertas com pavimentação asfáltica.

As membranas de impermeabilização **ANTIROCK,** também são altamente resistentes à perfuração, ou seja, não há perigo de danificar a camada de impermeabilização com equipamentos de pavimentação e veículos.

MEMBRANAS

ANTIROCK: Membrana termo fusível de betume modificado SBS, com superfície granulada.

* Disponível também na versão Trafik Rock (pode ser recoberta com pavimentação de concreto).

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Antirock
Comprimento	8 m, 10 m ou 200 m
Largura	1 m
Peso	45 kg (1m x 8m) 57 kg (1m x 10m) 1150 kg (1m x 200m)
Espessura	4,5 mm

BENEFÍCIOS

- Aplicação uniforme;
- Instalação rápida;
- Menos juntas;
- Custos reduzidos de trabalho;
- Fácil instalação;
- Economia de energia;
- Seguro;
- Redução dos riscos de erros.

PRIMERS

Os **PRIMERS ANTIROCK** preparam superfícies de concreto e metal para uma melhor aderência da membrana impermeabilizante termo fusível ANTIROCK. O ANTIROCK PRIMER é um primer à base de solventes.

ALSAN
POLYURETHANE BASED WATERPROOFING PRODUCTS

ACESSÓRIOS

O ALSAN FLASHING é uma resina monocomponente impermeabilizante de poliuretano-betume, utilizado em novas construções e reformas. ALSAN FLASHING é aplicado diretamente, sem primer, em concreto, metal, madeira, etc

MACADEN INC.

INSTALAÇÃO

Macaden e Mini-macaden: Rápido e bem feito!

MACADEN e MINI-MACADEN são máquinas especializadas que realizam a instalação automatizada de mantas asfálticas termo-fusíveis.

MACADEN e MINI-MACADEN, são certificadas pela CSA.

Vídeo do produto:

SOPREMA DO BRASIL
+55 (11) 2816-0046
sac@soprema.com.br
www.soprema.com.br

SOPREMA