

PVC WALKWAY PAD

技术资料卡 CTDS-04-10-02

产品描述

PVC WALKWAY PAD是具有卓越尺寸稳定性的玻璃纤维增强型PVC-P合成卷材。其上表面具有防滑的压纹。

卷材由通过 UNI EN ISO 9001(质量管理体系)和 UNI EN ISO 14001(环境管理体系)认证的工厂制造。由索普瑞玛公司核准授权的安装人员进行铺设,并使用由索普瑞玛公司生产或认可的配件。产品可能有助于获得 LEED 认证得分。

适用范围

- 屋面
行人走道检修保护层

施工方法

- 热风焊接形成连续整体的单层卷材防水屋面

产品信息

产品构成	检测方法	PVC WALKWAY PAD
厚度	-	2.2mm/3.4mm (花纹部位)
宽度	-	0.86m
长度	-	8m
重量	-	3.4kg/m ²
颜色	-	深灰色

(所有值为标称值)

产品性能	检测方法	PVC WALKWAY PAD
拉力	EN 12311-2	≥9N/mm ²
断裂延伸率	EN 12311-2	≥200%
撕裂强度	EN 12311-2	≥160N
抗静态穿刺	EN 12316	>20kg
低温弯折性	EN 495-5	≤-25℃
不透水性	EN 1928 method B	0.5Mpa下6小时不透水
尺寸稳定性	EN 1107-2	80℃下6小时之后≤0.1%
人工侯化	EN 1297	无开裂
耐根穿刺性能	CEN TS 14416	无穿透

(所有值为标称值)