

EMUFAL PRIMER



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

CUBIERTAS

MUROS

CIMENTACIONES

BALCONES Y CUBIERTAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

EMUFAL PRIMER es un primario asfáltico base agua. Se utiliza para mejorar la adherencia de las membranas asfálticas instaladas por termofusión. Ideal para la preparación de superficies en lugares cerrados.

INSTALACIÓN

EMUFAL PRIMER se aplica en frío, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor. Agitar antes de usarlo.

La superficie donde se va a aplicar deberá estar libre de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos de grasa o antiadherentes y cualquier suciedad en general.

Puede aplicarse sobre superficies secas o ligeramente húmedas. En tiempo muy caluroso o en presencia de algunos desmoldantes, es recomendable humedecerlas previamente.

En caso de que existan huecos o fisuras, es conveniente regularizar previamente la superficie para asegurar un buen rendimiento.

El rendimiento sin diluir puede variar entre 150 g/m² y 350 g/m², dependiendo la rugosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN	EMBALAJE	RENDIMIENTO	ALMACENAMIENTO
Cubeta 5 kg	Cubeta 5 kg/Palet 500 kg	Rendimiento aproximado: 150 g/m ² – 350 g/m ²	1 año en envases cerrados y resguardados de la intemperie.
Cubeta 24 kg	Cubeta 20 kg/Palet 580 kg		

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	VALOR	UNIDAD
Densidad (25 °C)	UNE 104.281/3.5	1.00 ± 0.02	g/cm ³
Residuo de evaporación	UNE 104.281/3.7	45 - 50	%
Viscosidad (25 °C)	UNE 104.201/3.3	100 - 500	cps
Contenido de cenizas (materia no volátil)	UNE 104.281/3.8	< 1	%
Solubilidad en agua	UNE 104.281/3.5	Total en estado líquido. Insoluble cuando forma película seca	-
Toxicidad	-	Nula	-
Inflamabilidad	-	Nula sin solventes inflamables	-
Resistencia al agua (Estudio sobre residuo seco)	UNE 104.281/3.13	No se observa formación de ampollas, ni se produce reemulsificación de la película asfáltica.	-

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir.

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad relevante (SDS).



WWW.SOPREMA.COM.MX

1/1