
RESISTO

FOUNDATION COATING

COATING



Recubrimiento compuesto de betún y solvente de rápida evaporación. Se utiliza para impermeabilizar muros de cimentación, zapatas, muros de contención, muros de ala, estribos y alcantarillas.

Fácil instalación

APLICACIONES:

Aplicación	Protección para la húmedad	
Parte del edificio	Cimentaciones	
Sustratos	Concreto	Mampostería

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Método de Instalación	Brocha	Rodillo
	Pulverizador	
Resistencia a la temperatura	Hasta 70 °C (158 °F)	

PRESENTACIÓN

Código	Presentación	Rendimiento	Cantidad por pallet
53060	3.78 l (1 US gal)	0.5 a 0.7 l/m²	150
53061	18.9 l (5 US gal)	(1.2 a 1.7 gal/100 ft²)	36

PROPIEDADES

Propiedades	FOUNDATION COATING	
Color	Negro	
Gravedad específica en 20 °C (68 °F)	1 kg/L (8.3 lbs/gal US)	
Sólidos por peso	77%	
Viscosidad Brookfield en 25 °C	4500 cP	

Valores nominales

Cumplimiento con la norma CGSB 37-GP-6MA

RESISTO

FOUNDATION COATING

INSTALACIÓN

Almacenamiento	Hasta 24 meses en su empaque original cerrado, almacenar en un lugar fresco y ventilado.	
Temperatura máxima de aplicación	35 °C (95 °F)	
Productos complementarios	PLASTIC CEMENT O SUPREME PLASTIC CEMENT	O SUPER PLASTIC CEMENT
Herramientas necesarias	Brocha Pulverizador	Rodillo

Preparación de la superficie	La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa u otros contaminantes.
Reparación previa a la instalación	Se recomienda sellar grietas y juntas con PLASTIC CEMENT antes de aplicar FOUNDATION COATING.
Instalación	Mezclar bien el producto hasta obtener una consistencia homogénea Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador para conseguir una película continua.
Tiempo de secado	12a 24 horas dependiendo de la temperatura y cantidad aplicada .
Limpieza	Limpiar herramientas con solventes de petróleo (alcoholes minerales, xileno, etc.).
Tips	Asegúrese de que FOUNDATION COATING esté seco al tacto antes de colocar el relleno.
Recomendaciones/ Limitaciones	No se recomienda utilizar productos de betún sobre superficies de madera o policloruro de vinilo flexible. Proteja el producto del agua hasta que esté seco. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.
Advertencias	Mantener fuera del alcance de los niños. Cierre bien el recipiente después de usarlo. Manténgase alejado del sol y de fuentes de ignición. No fumar. Después de la aplicación, manténgase alejado de las llamas hasta que el disolvente se haya evaporado. Nocivo si se ingiere, inhala o entra en contacto directo con la piel. No verter los residuos en desagües.



