SOPRASEAL
STICK PRIMER

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

MUROS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

SOPRASEAL STICK PRIMER es un primario específicamente diseñado para mejorar la adhesión de membranas autoadhesivas en superficies porosas como placas de yeso para exteriores a temperaturas superiores -30 °C (-22 °F) para una aplicación con brocha o rodillo, y superiores a -10 °C (14 °F) para una aplicación con un equipo de aspersión. Está compuesto por cauchos sintéticos SBS, resinas potenciadoras de adhesivos y disolventes y volátiles.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

Este producto se puede usar en paneles de yeso para exteriores, madera, metal y concreto.

INSTALACIÓN

SOPRASEAL STICK PRIMER se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección sobre superficies secas y limpias, debe estar bien seco antes de aplicar la membrana impermeabilizante.

ADVERTENCIA: MANTÉNGASE LEJOS DE TODAS LAS FUENTES DE LLAMAS O CHISPAS CUANDO LA IMPRIMACIÓN SOPRASEAL STICK PRIMER SE ESTÉ SECANDO.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

EMBALAJE

ESPECIFICACIONES	SOPRASEAL STICK PRIMER
Estado físico	Líquido
Color	Naranja
Gravedad específica a 20 °C (68 °F)	0.79 kg/L
Sólidos por peso	24 %
Viscosidad, Brookfield a 25 °C (77 °F)	200 cP
Presentación	19L (5.0 US gal) 3.78L (1.0 US gal)
Cobertura aplicando con brocha o rodillo	Superficies porosas 0.3 a 0.5 L/m^2 Superficies no porosas 0.1 a 0.25 L/m^2
Cobertura aplicando con equipo de asperción	Superficies porosas 0.15 a 0.21 L/m^2 Superficies no porosas 0.07 a 0.1 L/m^2
Tiempo de secado para la aplicación con brocha o rodillo	15 a 60 minutos, dependiendo de la temperatura y cantidad aplicada
Tiempo de secado para la aplicación con equipo de asperción	5 a 10 minutos, dependiendo de la temperatura y cantidad aplicada

Todos los valores son nominales.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

SOPRASEAL
STICK PRIMER

FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

MUROS

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Vida útil: Hasta 60 meses en envases originales sellados. Almacenar en un área bien ventilada. Mantener alejado de cualquier fuente de calor, humedad, agentes oxidantes o luz solar directa. Inflamable antes de curar. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Las herramientas y los equipos se pueden limpiar con solventes de petróleo como aguarrás mineral, varsol, xileno, etc.

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del envase y la hoja de datos de seguridad (SDS).

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.