ALSAN RS
COLOR ADDITIVE

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZACIÓN
PRODUCTOS ACCESORIOS

APLICACIONES

CUBIERTAS

BALCONES Y TERRAZAS

FUENTES Y PISCINAS

DESCRIPCIÓN

ALSAN RS COLOR ADDITIVE es un aditivo de color destinado a productos transparentes a base polimetilmetacrilato (PMMA). Productos de resina líquida transparente: ALSAN RS 287 FINISH BASE, ALSAN RS 289 TEXTURED BASE y ALSAN CIVIL 370.

Para obtener más información sobre los colores disponibles consulte la Tabla de colores en la página siguiente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de partículas sueltas, encofrados, productos de curado, irregularidades, lechadas, etc.

INSTALACIÓN

MEZCLADO

ALSAN RS COLOR ADDITIVE debe mezclarse antes de agregarse a la resina líquida.

Usando un agitador mecánico de baja velocidad (200 a 400 rpm), mezcle bien todo el contenido de ALSAN RS COLOR ADDITIVE en la resina ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE o ALSAN RS 289 TEXTURED BASE, durante 2 a 3 minutos antes de cada uso, y antes de verter la resina en un segundo recipiente si realiza una mezcla por lotes.

Añadir ALSAN RS CATALYST POWDER a la cantidad de resina que se pueda utilizar en los próximos 10 a 15 minutos. Añadir ALSAN RS CATALYST POWDER previamente medido al componente de resina, agitar durante 2 a 3 minutos y aplicar sobre el sustrato, agitar durante 2 a 3 minutos y aplicar sobre el sustrato.

*Consulte la tabla de mezcla de catalizadores disponible en la hoja de datos del producto respectivo para obtener información adicional.

APLICACIÓN

Después de mezclar, aplicar el consumo requerido de la resina sobre un sustrato limpio y preparado utilizando un rodillo, brocha o un jalador de goma dentado. La resina debe extenderse uniformemente sobre la superficie.

Consulte las especificaciones del sistema individual para conocer las pautas específicas con respecto a la aplicación de imprimación, membrana, capa superior y/o revestimiento antideslizante y superficie protectora.

EMBALAJE

ALSAN RS COLOR ADDITIVE se presenta en envase de 1,5 kg.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacene siempre los recipientes cerrados en lugares frescos, ventilados y secos, lejos del calor y agentes oxidantes. No almacene en la luz solar directa o a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 25 °C (77 °F). La vida útil aproximada es de doce meses a partir de la fecha de envío cuando se alamacena sellada y sin mezclar.

Para obtener más información, consulte las instrucciones del envase y la hoja de datos de seguridad (SDS) correspondiente.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN RS
COLOR ADDITIVE

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZACIÓN
PRODUCTOS ACCESORIOS

APLICACIONES
CUBIERTAS
BALCONES Y TERRAZAS
FUENTES Y PISCINAS

TABLA DE COLORES

MUESTRA [1]	Código RAL	Código RAL	Código de producto	CLASIFICACIÓN COOL ROOF		
				SR	TE	SRI
	1001	Beige	AC-106	0.456	0.89	52.1
	1023	Amarillo Tráfico	AC-108	0.669	0.89	81.3
	2001	Terracota	AC-107	0.273	0.89	27.9
	3020	Rojo Tráfico	AC-112	0.550	0.89	64.9
	5017	Azul Tráfico	AC-111	0.351	0.89	38.1
	6021	Verde pálido	AC-109	0.314	0.89	33.3
	6024	Verde Tráfico	AC-110	0.293	0.89	30.5
	7030	Gris Piedra	AC-105	0.204	0.89	19.0
	7032	Gris Pebble	AC-103	0.326	0.89	34.8
	7035	Gris Claro	AC-102	0.486	0.89	56.2
	7040	Gris Ventana	AC-104	0.318	0.89	33.8
	7043	Gris Tráfico B	AC-114	0.069	0.89	1.8
	9003	Signal White	AC-101	0.837	0.89	112.1
	9017	Negro Tráfico	AC-113	0.048	0.89	-0.8

[1] Las muestras de color en esta tabla de colores impresa o electrónica se asemejan lo más posible a los colores reales, pero pueden variar ligeramente al producto terminado, la dosificación de catalizador, temperatura de aplicación y tiempo de mezcla pueden afectar el color del producto. Se recomienda la aplicación de un parche de prueba para verificar la coincidencia de color.

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.