IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FLAGON EP

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FLAGON EP es una membrana sintética fabricada con poliolefina modificada con TPO, homogénea.

CARACTERÍSTICAS

Resistente a la intemperie y a los rayos UV, flexibilidad a bajas temperaturas, adaptabilidad a los movimientos estructurales.

ÁREA DE USO

Parapetos, componentes del techo, bases de equipos, desagües, canalones de techo, formas complejas de tratamiento.

INSTALACIÓN

* Soldadura con aire caliente.

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

ESPECIFICACIONES	FLAGON EP
Espesor	1.50 mm
Ancho	2.10 m
Longitud	20 m
Color	BLANCO O GRIS CLARO

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	FLAGON EP
Espesor (mm)	EN 1849-2	1.5
Peso (kg/m^2)	EN 1849-2	1.4
Resistencia a la tracción (N/mm^2)	EN 12311-2	≥ 12
Alargamiento a la rotura (%)	EN 12311-2	≥ 500
Resistencia al desgarro (N/mm)	EN 12310-2	≥ 60
Resistencia al impacto (mm)	EN 12691	≥ 600
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	EN 495-5	≤ 40
Resistencia a la presión hidrostática (6 hrs a 0.5 Mpa)	EN 1928 met. B	impermeable
Resistencia a la intemperie artificial (UV)	EN 1297	sin transferencia
Resistencia al punzonado estático (kg)	EN 12730	≥ 20

(Todos los valores son nominales)

APROBACIÓN/ESTÁNDAR

FLAGON EP está diseñado y fabricado para cumplir con los estándares internacionales: Láminas poliméricas para impermeabilización de techos según EN 13956, Láminas poliméricas TPO para impermeabilización según GB 27789, Tipo H.

SOPREMA®

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.