IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FLAGON PVC WALKWAY

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FLAGON PVC WALKWAY es una membrana sintética de PVC homogéneo. La superficie superior de la membrana tiene un relieve antideslizante. Instalación por instalador aprobados por SOPREMA. Los acabados y accesorios deben ser producidos o aprobados por SOPREMA.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie con relieve antideslizante.
- Excelente capacidad de soldadura.
- Resistente a la punzión.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Membrana de protección para tránsito peatonal en cubiertas con sistemas de membrana sintética de PVC.

INSTALACIÓN

- Soldadura con aire caliente.

PROPIEDADES

	FLAGON PVC WALKWAY
Espesor	3.4 MM, (espesor con relieve)
Ancho	0.86 m
Longitud	10 m
Color (superficie)	Gris

(Todos los valores son nominales)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades	Método de Prueba	FLAGON PVC WALKWAY
Resistencia a la tensión	EN 12311-2	≥ 7 Mpa
Alargamiento a rotura	EN 12311-2	≥ 100 %
Resistencia al desgarre	EN 12310-2	≥ 135 N
Resistencia a la punzión estática	EN 12730	≥ 20 Kg
Comportamiento bajo presión hidrostática (6 horas a 0,5 Mpa)	EN 1928 método B	Impermeable
Resistencia a la penetración de raíces	CEN TS 14416	Sin penetración

(Todos los valores son nominales)

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SOPREMA®

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.