ÉTANCHÉITÉ

LASTOBOND®
SHIELD
TOITS

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE AUTOCOLLANTE

LASTOBOND SHIELD est une membrane d'étanchéité autocollante pour sous-toiture, composée de bitume modifié SBS et d'un tissé de polyéthylène trilaminaire antidérapant.

- Film siliconé détachable rapide et facile à utiliser
- Membrane auto-scellante
- Pouvoir antidérapant
- Résistance élevée à la traction
- Protection à 100 % contre les rayons U.V.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'utilisation d'un apprêt n'est pas requis lorsque la membrane est recouverte dans les 24 heures. L'application d'un apprêt favorise grandement l'adhésion des membranes autocollantes. Le revêtement devrait être mis en place le plus tôt possible après l'installation de la membrane.

LASTOBOND SHIELD	
DIMENSIONS	22,9 x 0,91 m (75 x 3 pi)
SURFACE	Tissé de polyéthylène trilaminaire
SOUS-FACE	Papier siliconé détachable en deux parties
SUPERFICIE BRUTE	20,8 m^2
SUPERFICIE NETTE	19,1 m^2

ÉTAPES D'INSTALLATION

1

Dérouler environ 3 mètres (10 pi) de membrane, aligner le rouleau et coller le premier mètre en place.

2

Dérouler la membrane le plus loin possible.

3

Une fois LASTOBOND SHIELD en place, retirer diagonalement le film siliconé détachable pendant que la membrane est tenue sous tension.

4

Retirer la première moitié du film siliconé détachable et rabattre en place.

5

Répéter l'opération pour la deuxième moitié.

6

La vallée est protégée.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.

BR079_v012018