



防水材料

主要适用范围

屋面

# FLAGON TPO WALKWAY

技术资料卡 CTDS-05-06-01

## 产品描述

FLAGON TPO WALKWAY 是通过挤出法工艺生产的聚酯网格增强型热塑性聚烯烃TPO合成卷材。其上表面具有防滑的压纹。

卷材由通过 UNI EN ISO 9001(质量管理体系)和 UNI EN ISO 14001(环境管理体系)认证的工厂制造。由索普瑞玛公司核准授权的安装人员进行铺设,并使用由索普瑞玛公司生产或认可的配件。产品可能有助于获得 LEED 认证得分。

## 适用范围

- 屋面  
行人走道检修保护层

## 施工方法

- 热风焊接形成连续整体的单层卷材防水屋面

## 产品信息

产品构成	检测方法	FLAGON TPO WALKWAY
厚度	-	1.8mm
宽度	-	1.0m
长度	-	20m
重量	-	1.68kg/m <sup>2</sup>
颜色	-	黑色的防滑花纹

(所有值为标称值)

产品性能	检测方法	FLAGON TPO WALKWAY
拉力	EN 12311-2	≥ 1100 N/5cm
断裂延伸率	EN 12311-2	≥ 15%
撕裂强度	EN 12311-2	≥ 160N
抗冲击性	EN 12691	≥ 800mm
低温弯折性	EN 495-5	≤ -40℃, 无裂纹
不透水性	EN 1928 method B	0.5Mpa下6小时不透水
人工侯化	EN 1297	无开裂
温暖环境下尺寸稳定性	EN 1107-2	≤ 0.5%

(所有值为标称值)

