

ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES LIQUIDE

POUR SURFACES ASPHALTÉES



L'enduit de colmatage de fissures RESISTO est conçu pour colmater les petites fissures et joints des surfaces asphaltées. Il prévient la détérioration des pavés d'asphalte causée par l'usure, la pluie et le gel.

- Colmate les petites fissures
- Prêt à l'emploi dans un contenant compressible
- Enduit flexible à base d'asphalte et de caoutchouc

RÔLE DU PRODUIT

Application	Protection des surfaces asphaltées
Substrats compatibles	Asphalte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Contenant compressible
---------------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Unités par boîte	Boîtes par palette
50012	946 ml (0,25 gal)	12	40
50006	3,78 L (1 gal)	6	21

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	2 ans dans son contenant d'origine. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F). Garder à l'abri du gel.
Température minimale d'installation	10 °C (50 °F)
Préparation de surface	Le substrat doit être sèche et exempt de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
Conditions d'installation	Conçu pour des fissures jusqu'à 6 mm (1/4 po) de largeur.
Mise en œuvre	1. Agiter vigoureusement et couper le bec à un angle de 45°. 2. Appliquer l'ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES directement contre la fissure et laisser sécher. 3. Lorsque le premier cordon est sec, appliquer un second cordon au besoin.
Temps de séchage	Laisser sécher au moins 24 heures dans des conditions idéales. Le temps de séchage peut varier selon la température ambiante, le niveau d'humidité et la quantité appliquée.
Nettoyage	Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels que des essences minérales, du diluant à peinture ou du xylène.
Trucs et astuces	Pour les fissures plus larges et les autres réparations, utiliser le BOUCHE-FISSURES CAOUTCHOUTÉ, le MÉLANGE DE NIVELAGE ou l'ASPHALTE DE RÉPARATION. Laisser sécher complètement avant d'appliquer un enduit de protection. Pour assurer une protection durable de l'entrée asphaltée, sceller celle-ci en utilisant un enduit RESISTO.
Recommandations/restrictions	Éviter d'appliquer le produit s'il y a un risque de pluie, de taux d'humidité élevé ou de gel dans les 24 heures suivant l'application. Appliquer sans dilution ou délayage.