



ÉTANCHÉITÉ  
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

# ALSAN FOAM CL-F

FICHE TECHNIQUE 201126SCANE

(remplace -)

## DESCRIPTION

ALSAN FOAM CL-F est un produit de nettoyage polyvalent utilisé pour dissoudre la mousse de polyuréthane non durcie ou fraîche. ALSAN FOAM CL-F a été conçu pour le nettoyage des pistolets à mousse, des outils et des surfaces de travail.

## APPLICATION

Bien agiter le contenant d'ALSAN FOAM CL-F avant son utilisation. Pour un nettoyage général, insérer l'activateur de pulvérisation noir sur la tige de la valve du contenant. Appuyer sur l'activateur noir pour pulvériser ALSAN FOAM CL-F sur la surface à nettoyer.

Nettoyage du pistolet à mousse : nettoyer la zone de la valve de l'adaptateur du pistolet en utilisant la méthode de nettoyage générale décrite ci-dessus de façon à éliminer toute mousse fraîche. Visser le contenant fermement sur l'adaptateur du pistolet et appuyer sur la gâchette pour laisser couler de l'ALSAN FOAM CL-F à travers l'adaptateur du pistolet pendant au moins 5 secondes, en veillant à ce qu'il soit soigneusement nettoyé. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'outil d'application à chaque changement de contenant si un projet nécessite plusieurs contenants de mousse. S'il faut entamer un nouveau contenant de mousse, toujours remplacer immédiatement le contenant vide.

Lire les instructions du fabricant du pistolet pour bien utiliser l'outil d'application.

## RESTRICTIONS

La mousse durcie peut seulement être éliminée de façon mécanique. ALSAN FOAM CL-F contient des ingrédients actifs servant à dissoudre et à ramollir les plastiques, la peinture, les revêtements, l'encre, les étiquettes, les textiles, etc. Il est conseillé de vérifier la compatibilité des produits avant le nettoyage.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION DU PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER SOPREMA OU RESISTO.

## EMBALLAGE

Caractéristiques techniques	ALSAN FOAM CL-F
État physique	Liquide
Base chimique	À base de solvant
Couleur	Transparent

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Ce produit peut être conservé pendant 24 mois à compter de sa date de production s'il est laissé dans son emballage d'origine intact et non ouvert. Conserver dans des conditions sèches et à l'abri de la lumière directe du soleil à des températures comprises entre 5 et 25 °C (41 et 77 °F).

Pour obtenir plus d'informations et de conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche technique la plus récente contenant des renseignements physiques, écologiques et toxicologiques ainsi que d'autres données relatives à la sécurité.



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

FT-ALSAN-FOAM-CL-F.indd

1/1