



COMPLÉMENTS

ALSAN FOAM CL-F



NETTOYANT DE MOUSSE ACÉTONE

Format	500 ml (14,5 oz)
Couleurs	Transparent
Température de conservation	5 °C à 25 °C (41 °F à 77 °F)
Durée de conservation (mois)	24
Code de produit	24723
Quantité par caisse	12
Quantité par palette	1920

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Puissant et idéal pour enlever la mousse non durcie
- S'utilise directement sur un pistolet-applicateur ou en aérosol avec la buse de vaporisation
- Chimie : acétone

USAGES RECOMMANDÉS

- Usage extérieur
- Formulé pour nettoyer les pistolets-applicateurs de mousse, les outils et les surfaces de travail

COMPLÉMENTAIRE AUX AUTRES PRODUITS RESISTO



Distribué par **RESISTO**.

APPLICATION

Bien agiter le contenant d'ALSAN FOAM CL-F avant son utilisation. Pour un nettoyage général, insérer l'activateur de pulvérisation rouge sur la tige de la valve du contenant. Appuyer sur l'activateur rouge pour pulvériser ALSAN FOAM CL-F sur la surface à nettoyer.

Nettoyage du pistolet à mousse : Nettoyer la zone de la valve de l'adaptateur du pistolet en utilisant la méthode de nettoyage générale décrite ci-dessus de façon à éliminer toute mousse fraîche. Visser le contenant fermement sur l'adaptateur du pistolet et appuyer sur la gâchette pour laisser couler de l'ALSAN FOAM CL-F à travers l'adaptateur du pistolet pendant au moins 5 secondes, en veillant à ce qu'il soit soigneusement nettoyé. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'outil d'application à chaque changement de contenant si un projet nécessite plusieurs contenants de mousse. S'il faut entamer un nouveau contenant de mousse, toujours remplacer immédiatement le contenant vide.

Lire les instructions du fabricant du pistolet pour bien utiliser l'outil d'application.

RESTRICTIONS

La mousse durcie peut seulement être éliminée de façon mécanique. ALSAN FOAM CL-F contient des ingrédients actifs servant à dissoudre et à ramollir les plastiques, la peinture, les revêtements, l'encre, les étiquettes, les textiles, etc. Il est conseillé de vérifier la compatibilité des produits avant le nettoyage.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION DU PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER SOPREMA OU RESISTO.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Ce produit peut être conservé pendant 24 mois à compter de sa date de production s'il est laissé dans son emballage d'origine intact et non ouvert. Conserver dans des conditions sèches et à l'abri de la lumière directe du soleil à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C (41 °F et 77 °F).

Pour obtenir plus d'informations concernant la gamme ALSAN, veuillez contacter votre représentant RESISTO.



SOPREMA

SOPREMA.US
1.800.356.3521

SOPREMA.CA
1.877.MAMMOUTH

RESISTO

RESISTO.US
1.800.356.3521

RESISTO.CA
1.877.478.8408