













SENTINEL PVC – Membranes

	MEMBRANE DE SURFACE						MEMBRANE DE RELEVÉS ET DÉTAILS				
ARMATURE	POLYESTER				FIBRE DE VERRE		POLYESTER			FIBRE DE VERRE	
SOUS-FACE	LISSE		FEUTRE DE POLYPROPYLENE AIGUILLETÉ		LISSE		LISSE				
PRODUIT	SENTINEL P150	SENTINEL P200	SENTINEL P150 HFB	SENTINEL P200 HFB	SENTINEL G150	SENTINEL G200	SENTINEL P150	SENTINEL P200	SENTINEL STRIPPING MEMBRANE	SENTINEL G150 DETAIL	SENTINEL G200 DETAIL
IMAGE											
ÉPAISSEUR	1,5 mm (60 mils)	2 mm (80 mils)	1,5 mm (60 mils)	2 mm (80 mils)	1,5 mm (60 mils)	2 mm (80 mils)	1,5 mm (60 mils)	2 mm (80 mils)	1,5 mm (60 mils)	1,5 mm (60 mils)	2 mm (80 mils)
APPLICATION	Fixée mécaniquement Collée en pleine adhérence Soudée à l'induction		Fixée mécaniquement Collée en pleine adhérence		Collée en pleine adhérence		Collée en pleine adhérence				
ADHÉSIF COMPATIBLE	SENTINEL S BONDING ADHESIVE		DUOTACK SPF		SENTINEL S BONDING ADHESIVE		SENTINEL S BONDING ADHESIVE				
FIXATIONS COMPATIBLES	Fixée mécaniquement : vis no 15 avec plaquettes de 6.1 cm (2,4 po) Soudée par induction : plaquettes à induction recommandées par SOPREMA				S.O.		S.O.				
DIMENSIONS OFFERTES	10 pi × 100 pi 5 pi × 100 pi	10 pi × 65 pi 5 pi × 65 pi	10 pi × 80 pi	10 pi × 65 pi	10 pi × 100 pi	10 pi × 65 pi	5 pi × 100 pi	5 pi × 65 pi	6 po × 100 pi	2,5 pi × 100 pi	2,5 pi × 65 pi
QUANTITÉ PAR PALETTE	10 pi × 500 pi : 10 rouleaux 5 pi × 100 pi : 20 rouleaux	10 rouleaux	10 rouleaux	10 rouleaux	10 rouleaux	10 rouleaux	20 rouleaux	10 rouleaux	S.O.	20 rouleaux	20 rouleaux
COULEURS STANDARDS	Blanc et gris						Blanc et gris				
IRS (BLANC)	• Initial : 108 • 3 ans : 90		• Initial : 110 • 3 ans : 81		• Initial : 108 • 3 ans : 90		• Initial : 108 • 3 ans : 90				

SENTINEL PVC – Adhésif, scellant et autres accessoires

	ADHÉSIF ET SCELLANT						FINITION		
TYPE DE MEMBRANE	AVEC SOUS-FACE LISSE	AVEC SOUS-FACE FEUTRÉE	TOUTES						
PRODUIT	SENTINEL S BONDING ADHESIVE	DUOTACK SPF	SENTINEL UNIVERSAL SEALANT						
IMAGE									
COMPOSITION	Solvants	Polyuréthane	Polyéther						
APPLICATION	Rouleau	Pulvérisée	Pistolet à calfeutrer ou applicateur à cartouche						
FORMAT OFFERT	Contenant de 18,9 L (5 gal)	Deux contenants en boîte avec pistolet de pulvérisation pour un total de 45,8 kg (100 lb)	Cartouche de 296 ml (10,1 oz)						
QUANTITÉ PAR PALETTE	45 contenants	12 ensembles	60 boîtes de 12 cartouches						
POUVOIR COUVRANT PAR CONTENANT	28,35 m ² (300 pi ²)	278,7 m ² (3 000 pi ²)	S.O.						
TEMPS DE SÉCHAGE	1 heure	10 à 20 minutes	45 minutes						
	COINS, JOINTS ET TUYAUX								
TYPE D'ACCESSOIRE	COIN EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR MOULÉ	COIN EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR PRÉFABRIQUÉ	COIN UNIVERSEL MOULÉ	JOINT EN T	TUYAU (ACCESSIBLE)	TUYAU (NON ACCESSIBLE)	TROTTOIR DE CIRCULATION	TÔLE GALVANISÉE AVEC MEMBRANE EN PVC LAMINÉE	BARRE PROFILÉE
PRODUIT	MOLDED OUTSIDE OR INSIDE CORNERS	PREFABRICATED OUTSIDE OR INSIDE CORNERS	MOLDED UNIVERSAL CORNERS	T-JOINT PATCHES	CLOSED PIPE OR BOOT FLASHING	OPEN PIPE OR BOOT FLASHING	SENTINEL WALKWAY PAD	SENTINEL VCM	SENTINEL PVC PROFILE BAR
IMAGE									
ARMATURE	S.O.	Fibre de verre				S.O.			
UTILISATION	Étanchéité des coins		Étanchéité des joints	Étanchéité des tuyaux et autres pénétrations qui sont accessibles par le dessus. Ils sont offerts en forme conique ou droite.	Étanchéité des tuyaux et autres pénétrations qui ne sont pas accessibles par le dessus. Ils sont offerts en forme conique ou droite.		Protège la membrane d'étanchéité contre la circulation piétonnière et les opérations d'entretien.	Utilisée pour la fabrication de solins métalliques, de boîtes à mastic et autres détails.	Procure à la toiture de PVC l'apparence d'un toit métallique à joints debout.
FORMAT OU DIMENSIONS	5 po × 5 po × 5 po	6 po × 6 po × 6 po	Diamètre de 7 po	Diamètre de 4,5 po	Offert en diamètres de 1 po à 12 po		76 cm × 15,2 m (30 po × 50 pi)	1,2 m × 3,0 m (4 pi × 10 pi)	Longueur : 3 m (10 pieds)
QUANTITÉ PAR BOÎTE OU PALETTE	20 par boîte	24 par boîte	20 par boîte	100 par boîte	10 par boîte		16 par palette	10 par palette	10 par boîte
COULEURS STANDARDS	Blanc et gris						Gris	Blanc et gris	
INSTALLATION	Soudé à l'air chaud				Partie inférieure : soudée à l'air chaud Partie supérieure : scellée avec SENTINEL UNIVERSAL SEALANT		Soudée à l'air chaud	Se référer au guide d'installation de SENTINEL PVC	Soudée à l'air chaud