

RESISTO

CIMENT PLASTIQUE SUPRÊME - BASSE TEMPÉRATURE

MASTIC



Mastic de qualité supérieure développé spécifiquement pour les couvreurs professionnels. La version BASSE TEMPÉRATURE contient des additifs lui permettant de conserver sa flexibilité pour des applications à des températures sous 10 °C (50 °F). De plus, le contenant de métal peut être chauffé pour faciliter l'application lors de froids extrêmes.

- Application sur toutes surfaces avec une adhérence optimale
- Application même par temps froid
- S'utilise sans apprêt

RÔLE DU PRODUIT

Application	Étanchéité	
Composante du bâtiment	Toitures	Fondations
	Murs	Autre
Substrats compatibles	Bois	Bardeau d'asphalte
	Béton	Métal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Truelle
Température de service	-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité par palette
53024	13,6 kg (30 lb)	48
53025	20 kg (44,1 lb)	36

DONNÉES TECHNIQUES


Propriétés	CIMENT PLASTIQUE SUPRÊME HIVER
Couleur	Noire
Teneur en solides	82,1 %
Fluage ou glissement	AUCUN dans la gamme de température en service

(Valeurs nominales)

Rencontre ou surpasse les exigences de la norme CAN/CGSB-37.5-M89.

CIMENT PLASTIQUE SUPRÊME - BASSE TEMPÉRATURE

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	Deux ans dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et bien aéré. Entreposer dans un endroit frais et sec, jusqu'à 40 °C (104°F). Le produit peut supporter le gel.
Température minimale d'installation	-20 °C (-4 °F) à 10 °C (50 °F) Pour une application plus aisée du produit, conditionner le CIMENT PLASTIQUE SUPRÊME HIVER à une température d'au moins 10 °C (50 °F) avant son utilisation.
Outils requis	 Truelle
Préparation de surface	Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse ou tout autre contaminant.
Mise en œuvre	Appliquer à la truelle.
Temps de séchage	Entre 4 et 24 heures, selon la température ambiante et la quantité appliquée.
Recommandations/restrictions	Ne pas appliquer de bandes de plus de 1 cm (1/2 po) de largeur. Il n'est pas recommandé d'utiliser un produit contenant du bitume directement sur des planches de bois résineux ou sur du chlorure de polyvinyle souple.
Précautions	Garder hors de la portée des enfants. Bien refermer le contenant après chaque utilisation. Conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après l'application, ne pas approcher de flamme avant l'élimination des solvants. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.