

# ADHÉSIF SOPRAWAY



FICHE TECHNIQUE 250203SCANF

(annule et remplace 180320SCANF)

## DESCRIPTION

L'adhésif SOPRAWAY est une émulsion sans solvant, à faible odeur, à base de latex-acrylique homogène. Il est utilisé pour l'installation intérieure de la membrane acoustique en caoutchouc SOPRAWAY NG2.

## SUBSTRAT(S) RECOMMANDÉ(S)

- Béton préalablement préparé, propre, sec, complètement durci (vieux d'au moins 28 jours) et exempt de conditions hydrostatiques, de problèmes d'humidité et d'alcalinité.
- Chapes de ciment, lits de mortier, bétons à base de gypse et enduits de nivellement à base de ciment.
- Les contreplaqués de catégorie «extérieure».

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de débris, d'huile, de graisse, de saletés, ou de tout autre contaminant.

## APPLICATION

L'ADHÉSIF SOPRAWAY est prêt à l'usage. Aucun brassage n'est nécessaire.

### 1. ÉTAPES D'APPLICATION

- 1.1. Retirer le couvercle, puiser et étendre directement sur le substrat.
- 1.2. Appliquer l'adhésif à l'aide d'une spatule dentelée en V de 3 mm (1/8 po) ou 4,8 mm (3/16 po).
- 1.3. Appliquer la membrane SOPRAWAY NG2 pendant que l'adhésif est humide. Ne pas laisser de croûte superficielle se former ou laisser l'adhésif se dessécher avant de le couvrir.

**Température d'application :** entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F).

**POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ADHÉSIF SOPRAWAY
État physique	Mastic
Contenu	Latex-acrylique
Couleur	Beige
Contenant	18,9 L (5,0 gal US)
Poids, <i>masse volumique</i> <i>par contenant de 18,9 L (5 gal US)</i>	1,19 kg/L (10,0 lb/gal US) 22,5 kg (50 lb)
Pouvoir couvrant par contenant de 18,9 L (5 gal US) <sup>(1)</sup> , <i>Spatule dentelée en V de 4,5 mm (3/16 po)</i> <i>Spatule dentelée en V de 3 mm (1/8 po)</i>	37 m <sup>2</sup> (400 pi <sup>2</sup> ) 46 à 55 m <sup>2</sup> (500 à 600 pi <sup>2</sup> )
Temps de réaction, <i>temps d'ouverture</i> <i>mûrissement complet</i> <sup>(2)</sup>	environ 30 minutes 24 heures

(1) : Les pouvoirs couvrants sont approximatifs et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.

(2) : Les temps de mûrissement ont été déterminés en considérant des conditions d'application idéales, soit 23 °C (73 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication. Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-adhésif-sopraway.indd

# ADHÉSIF SOPRAWAY



FICHE TECHNIQUE **250203SCANF**

(annule et remplace 180320SCANF)

## PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	ADHÉSIF SOPRAWAY
Point d'éclair	N/A	Ininflammable
Stabilité Gel/Dégel		Jusqu'à 5 °C (41 °F)
Adhérence au support		3,4 kg/cm (19 lb/po)

## NETTOYAGE

- Les outils et l'ADHÉSIF SOPRAWAY non mûri peuvent être nettoyés avec de l'eau.
- Lorsque l'ADHÉSIF SOPRAWAY est sec, il peut être nettoyé avec des solvants tels que des essences minérales, Varsol et xylène.

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

La durée de conservation de l'ADHÉSIF SOPRAWAY est de 24 mois, lorsque convenablement entreposé et scellé dans le contenant d'origine. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel et des rayons du soleil.

**POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE DU CONTENANT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (F.D.S.).**



**SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH**

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.  
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-adhésif-sopraway.indd

# ADHÉSIF SOPRAWAY



FICHE TECHNIQUE **250203SCANF**

(annule et remplace 180320SCANF)

*Demander logo au  
marketing, et les  
entrer dans les cases*



**SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH**

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.  
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-adhésif-sopraway.indd