

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)  
Date d'émission: 14/08/2025 Date de révision: 25/08/2025 Remplace la fiche: 14/08/2025 Version: 1.1

### RUBRIQUE 1 Identification

#### 1.1. Identificateur SGH du produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : Elastocol Stick  
Référence document : CA U DRU SS FS 015

#### 1.2. Autres moyens d'identification

Pas d'information complémentaire disponible

#### 1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Usage du produit : Apprêt membrane auto-collante.

#### 1.4. Données relative au fournisseur

Soprema Inc  
1640 rue Haggerty  
Drummondville, Québec J2C 5P8  
Canada  
T. + 1-877-626-6688

#### 1.5. Numéro de téléphone d'urgence

Numéro d'urgence : Chemtrec: + 1-800-424-9300 (Acct # CCN20515) (24h)  
Soprema: + 1-877-626-6688 (8h-17h lundi au vendredi)

### RUBRIQUE 2 Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (GHS CA)

|                                                                                   |      |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquides inflammables, Catégorie 2                                                | H225 | Liquide et vapeurs très inflammables                                                                             |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée, Catégorie 2                                 | H315 | Provoque irritation cutanée                                                                                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2                         | H319 | Provoque un sévère irritation des yeux                                                                           |
| Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2                                        | H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 | H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges                                                                        |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles, Exposition répétée, Catégorie 2 | H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, Catégorie 2                     | H401 | Toxique pour les organismes aquatiques                                                                           |
| Dangereux pour le milieu aquatique, Danger chronique, Catégorie 2                 | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                |

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

#### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

##### Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger   | : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables<br>H315 - Provoque irritation cutanée<br>H319 - Provoque un sévère irritation des yeux<br>H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges<br>H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.<br>H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.<br>H401 - Toxique pour les organismes aquatiques<br>H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conseils de prudence | : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.<br>P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.<br>P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.<br>P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br>P240 - Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.<br>P241 - Utiliser du matériel antidéflagrant<br>P242 - Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.<br>P243 - Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.<br>P260 - Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.<br>P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.<br>P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.<br>P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et auditif.<br>P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.<br>P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau .<br>P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.<br>P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical ou consulter un médecin.<br>P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.<br>P314 - Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.<br>P321 - Un traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers secours sur cette étiquette).<br>P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin.<br>P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin.<br>P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.<br>P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser les agents appropriés pour l'extinction.<br>P391 - Recueillir le produit répandu.<br>P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br>P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.<br>P405 - Garder sous clef.<br>P501 - Éliminer le contenu et/ou le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. |

### 2.3. Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Pas d'information complémentaire disponible

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

### RUBRIQUE 3 Composition/information sur les composants

#### 3.1. Substances

Sans objet

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                           | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | Conc. (% m/m) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Heptane, ramifié, cyclique et linéaire        | -                        | N° CAS: 426260-76-6       | 45 – 60       |
| Acétone                                       | -                        | N° CAS: 67-64-1           | ≥ 15 – < 30   |
| n-Heptane ; Heptane                           | -                        | N° CAS: 142-82-5          | 10 – 30       |
| Polymère d'éthénylbenzène et de 1,3-butadiène | -                        | N° CAS: 9003-55-8         | 3 – 10        |
| Toluène                                       | -                        | N° CAS: 108-88-3          | 0,1 – 3       |

### RUBRIQUE 4 Premiers soins

#### 4.1. Description des premiers soins nécessaires

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                   |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |
| Premiers soins général                    | : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                              |

#### 4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.                             |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                    |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales. |

#### 4.3. Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Autre avis médical ou traitement | : Traitement symptomatique. |
|----------------------------------|-----------------------------|

### RUBRIQUE 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1. Agents extincteurs appropriés

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

#### 5.2. Dangers spécifiques du produit

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs très inflammables.   |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

### 5.3. Mesures spéciales de protection pour les pompiers

- Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Mesures générales : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.
- Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l'exposition-protection individuelle""

## RUBRIQUE 7 Manutention et stockage

### 7.1. Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.
- Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

### 7.2. Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

- Mesures techniques : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.
- Matériaux d'emballage : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

### RUBRIQUE 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Acétone (67-64-1)                                                               |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                 |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                         | 1200 mg/m³                                                                                         |
|                                                                                 | 500 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                        | 1800 mg/m³                                                                                         |
|                                                                                 | 750 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                         | Alberta Regulation 191/2021                                                                        |
| Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                  |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| VECD                                                                            | 500 ppm                                                                                            |
| VEMP                                                                            | 250 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                         | S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety                                |
| Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                         | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                        | 500 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                         | OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)                         |
| Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                         | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                        | 500 ppm                                                                                            |
| Notations et remarques                                                          | TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                         | ACGIH 2024                                                                                         |
| Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                         | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                        | 500 ppm                                                                                            |
| Notations et remarques                                                          | eye irr; CNS impair; BEI                                                                           |
| Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                    |
| Nom local                                                                       | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                         | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                        | 500 ppm                                                                                            |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

| Acétone (67-64-1)                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                         |
| Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                           | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                          | 500 ppm                                                                                            |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                         |
| Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                           | 500 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                          | 750 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                           | Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)                 |
| Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                           | 500 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                          | 750 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                           | Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-013-2020)                                   |
| Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| LEMT LMPT                                                                         | 250 ppm                                                                                            |
|                                                                                   | 500 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                           | Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833                                           |
| Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                           | 250 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                          | 500 ppm                                                                                            |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                         |
| Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                                    |
| Nom local                                                                         | Acetone                                                                                            |
| OEL TWA                                                                           | 500 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                          | 750 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                           | The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10                        |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                              |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétone (67-64-1)                                                            |                                                                                                    |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Acetone                                                                                            |
| ACGIH® TLV® TWA                                                              | 250 ppm                                                                                            |
| ACGIH® TLV® STEL                                                             | 500 ppm                                                                                            |
| Remarque (ACGIH)                                                             | TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                      | ACGIH 2024                                                                                         |
| USA - ACGIH - Biological Exposure Indices                                    |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Acetone                                                                                            |
| BEI                                                                          | 25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns           |
| Référence réglementaire                                                      | ACGIH 2024                                                                                         |
| USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                    |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Acetone                                                                                            |
| OSHA PEL TWA                                                                 | 2400 mg/m³                                                                                         |
|                                                                              | 1000 ppm                                                                                           |
| Référence réglementaire (US-OSHA)                                            | OSHA Annotated Table Z-1                                                                           |
| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)                                               |                                                                                                    |
| Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Heptane, all isomers                                                                               |
| OEL TWA                                                                      | 1640 mg/m³                                                                                         |
|                                                                              | 400 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                     | 2050 mg/m³                                                                                         |
|                                                                              | 500 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                      | Alberta Regulation 191/2021                                                                        |
| Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Heptane (all isomers)                                                                              |
| VECD                                                                         | 500 ppm                                                                                            |
| VEMP                                                                         | 400 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                      | S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety                                |
| Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Heptane, Isomers                                                                                   |
| OEL TWA                                                                      | 400 ppm                                                                                            |
| OEL STEL                                                                     | 500 ppm                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                      | OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)                         |
| Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                    |
| Nom local                                                                    | Heptane, isomers (n-Heptane)                                                                       |
| OEL TWA                                                                      | 200 ppm                                                                                            |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)                                                    |                                                                                                                                       |
| OEL STEL                                                                          | 400 ppm                                                                                                                               |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT irr; Lung dam; CNS impair; Ototoxicity. Notations: OTO (Ototoxicant)                                                  |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2025                                                                                                                            |
| Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane, all isomers                                                                                                                  |
| OEL TWA                                                                           | 400 ppm                                                                                                                               |
| Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane, isomers (n-Heptane)                                                                                                          |
| OEL TWA                                                                           | 200 ppm                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                                          | 400 ppm                                                                                                                               |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT irr; Lung dam; CNS impair; Ototoxicity. Notations: OTO (Ototoxicant)                                                  |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2025                                                                                                                            |
| Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane, isomers (n-Heptane)                                                                                                          |
| OEL TWA                                                                           | 200 ppm                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                                          | 400 ppm                                                                                                                               |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: URT irr; Lung dam; CNS impair; Ototoxicity. Notations: OTO (Ototoxicant)                                                  |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2025                                                                                                                            |
| Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane (n-Heptane)                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                                           | 400 ppm                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                                          | 500 ppm                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                                           | Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)                                                    |
| Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane (n-Heptane)                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                                           | 400 ppm                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                                          | 500 ppm                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                                           | Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)                                                                      |
| Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane, All isomers                                                                                                                  |
| LEMT LMPT                                                                         | 400 ppm                                                                                                                               |
|                                                                                   | 500 ppm                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                                           | Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1 - R.R.O. 1990, Reg. 833: Control of exposure to biological or chemical agents |
| Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                         | Heptane, isomers (n-Heptane)                                                                                                          |
| OEL TWA                                                                           | 200 ppm                                                                                                                               |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)                                               |                                                                                      |
| OEL STEL                                                                     | 400 ppm                                                                              |
| Notations et remarques                                                       | TLV® Basis: URT irr; Lung dam; CNS impair; Ototoxicity. Notations: OTO (Ototoxicant) |
| Référence réglementaire                                                      | ACGIH 2025                                                                           |
| Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Heptane (n-Heptane)                                                                  |
| OEL TWA                                                                      | 400 ppm                                                                              |
| OEL STEL                                                                     | 500 ppm                                                                              |
| Référence réglementaire                                                      | The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10          |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Heptane, isomers (n-Heptane)                                                         |
| ACGIH® TLV® TWA                                                              | 200 ppm                                                                              |
| ACGIH® TLV® STEL                                                             | 400 ppm                                                                              |
| Remarque (ACGIH)                                                             | TLV® Basis: URT irr; Lung dam; CNS impair; Ototoxicity. Notations: OTO (Ototoxicant) |
| Référence réglementaire                                                      | ACGIH 2025                                                                           |
| USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                    |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Heptane (n-Heptane)                                                                  |
| OSHA PEL TWA                                                                 | 2000 mg/m³                                                                           |
|                                                                              | 500 ppm                                                                              |
| Référence réglementaire (US-OSHA)                                            | OSHA Annotated Table Z-1                                                             |
| Toluène (108-88-3)                                                           |                                                                                      |
| Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Toluene (Toluol)                                                                     |
| OEL TWA                                                                      | 188 mg/m³                                                                            |
|                                                                              | 50 ppm                                                                               |
| Notations et remarques                                                       | Substance may be readily absorbed through intact skin.                               |
| Référence réglementaire                                                      | Alberta Regulation 191/2021                                                          |
| Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Toluene                                                                              |
| VEMP                                                                         | 20 ppm                                                                               |
| Référence réglementaire                                                      | S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety                  |
| Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                      |
| Nom local                                                                    | Toluene                                                                              |
| OEL TWA                                                                      | 20 ppm                                                                               |
| Notations et remarques                                                       | R (Adverse reproductive effect)                                                      |
| Référence réglementaire                                                      | OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)           |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluène (108-88-3)                                                                |                                                                                                                                                     |
| Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                  |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                                           | 20 ppm                                                                                                                                              |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                                                                          |
| Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                                           | 20 ppm                                                                                                                                              |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                                                                          |
| Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                                           | 20 ppm                                                                                                                                              |
| Notations et remarques                                                            | TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI |
| Référence réglementaire                                                           | ACGIH 2024                                                                                                                                          |
| Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene (toluol)                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                                           | 50 ppm                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                                          | 60 ppm                                                                                                                                              |
| Notations et remarques                                                            | Skin                                                                                                                                                |
| Référence réglementaire                                                           | Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)                                                                  |
| Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene (toluol)                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                                           | 50 ppm                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                                          | 60 ppm                                                                                                                                              |
| Notations et remarques                                                            | Skin                                                                                                                                                |
| Référence réglementaire                                                           | Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-013-2020)                                                                                    |
| Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                   |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene                                                                                                                                             |
| LEMT LMPT                                                                         | 20 ppm                                                                                                                                              |
| Référence réglementaire                                                           | Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833                                                                                            |
| Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                                         | Toluene                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                                           | 20 ppm                                                                                                                                              |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

| Toluène (108-88-3)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notations et remarques                                                                                                | TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                                                                               | ACGIH 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                                                             | Toluene (toluol)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                                                                               | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL STEL                                                                                                              | 60 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notations et remarques                                                                                                | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence réglementaire                                                                                               | The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10                                                                                                                                                                                                                           |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                                                             | Toluene                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACGIH® TLV® TWA                                                                                                       | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remarque (ACGIH)                                                                                                      | TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                                                                               | ACGIH 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USA - ACGIH - Biological Exposure Indices                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                                                             | Toluene                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BEI                                                                                                                   | 0,3 mg/g créatinine Parameter: o-Cresol (with hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B<br>0,03 mg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: End of shift<br>0,02 mg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek |
| Référence réglementaire                                                                                               | ACGIH 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                                                                                             | Toluene                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSHA PEL TWA                                                                                                          | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSHA PEL C                                                                                                            | 300 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le pic maximum acceptable a dépassé la valeur plafond acceptable pendant toute la durée d'une équipe de travail de 8h | 500 ppm 10 mins.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Référence réglementaire (US-OSHA)                                                                                     | OSHA Annotated Table Z-2                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.  
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

### 8.3. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Équipement de protection individuelle:**  
Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

| Protection des mains: |
|-----------------------|
| Gants de protection   |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection oculaire:                                                                                |
| Lunettes de protection                                                                              |
| Protection de la peau et du corps:                                                                  |
| Porter un vêtement de protection approprié                                                          |
| Protection respiratoire:                                                                            |
| [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. |

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                   | : Liquide                  |
| Apparence                                       | : Liquide peu visqueux.    |
| Couleur                                         | : Rouge                    |
| Odeur                                           | : Solvant                  |
| pH                                              | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                 | : Non applicable           |
| Point de congélation                            | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition                              | : 56 °C                    |
| Point d'éclair                                  | : -23 °C                   |
| Température d'auto-inflammation                 | : 465 °C                   |
| Température de décomposition                    | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                    | : Non applicable           |
| Pression de vapeur                              | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C               | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                | : 0,77                     |
| Solubilité                                      | : Aucune donnée disponible |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique                          | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique                            | : 450 cP                   |
| Limites d'explosivité                           | : Aucune donnée disponible |
| Caractéristiques d'une particule                | : Aucune donnée disponible |

#### 9.2. Données (supplémentaires) concernant certains classes de danger physique

|               |           |
|---------------|-----------|
| Teneur en COV | : 500 g/L |
|---------------|-----------|

### RUBRIQUE 10 Stabilité et réactivité

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Liquide et vapeurs très inflammables.                                    |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans les conditions normales.                                     |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter                 | : Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles.<br>Supprimer toute source d'ignition. |
| Matières incompatibles              | : Pas d'information complémentaire disponible                                                                                   |
| Produits de décomposition dangereux | : Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.         |
| Hardening time:                     | : Pas d'information complémentaire disponible                                                                                   |

### RUBRIQUE 11 Données toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les voies d'exposition probables

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé  |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé  |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé. |

| n-Heptane ; Heptane (142-82-5) |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| DL50 orale rat                 | > 5000 mg/kg Source: ECHA |
| DL50 cutanée lapin             | > 2000 mg/kg Source: ECHA |
| CL50 Inhalation - Rat          | 103 mg/m³ Source: ECHA    |
| ETA CA (vapeurs)               | 0,103 mg/l/4h             |
| ETA CA (poussières,brouillard) | 0,103 mg/l/4h             |

|                                                                              |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Provoque irritation cutanée.                                                                                     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Provoque un sévère irritation des yeux.                                                                          |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé                                                                                                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                                                                                       |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                                                                                       |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)            |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male |
| NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male  |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Danger par aspiration | : Non classé |
|-----------------------|--------------|

| n-Heptane ; Heptane (142-82-5) |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique         | 0,641 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.                             |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                    |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales. |

### RUBRIQUE 12 Données écologiques

#### 12.1. Toxicité

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général | : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Toxique pour les organismes aquatiques.  
(aiguë)  
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
(chronique)

| n-Heptane ; Heptane (142-82-5) |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]             | 5,738 mg/l Source: QSAR                                            |
| CE50 - Crustacés [1]           | 1,5 mg/l                                                           |
| NOEC (chronique)               | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| LOEC (chronique)               | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### 12.2. Persistance et dégradation

| Acétone (67-64-1)                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité                              | Rapidement dégradable     |
| Heptane, ramifié, cyclique et linéaire (426260-76-6)      |                           |
| Persistance et dégradabilité                              | Non rapidement dégradable |
| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)                            |                           |
| Persistance et dégradabilité                              | Rapidement dégradable     |
| Toluène (108-88-3)                                        |                           |
| Persistance et dégradabilité                              | Rapidement dégradable     |
| Polymère d'éthénylbenzène et de 1,3-butadiène (9003-55-8) |                           |
| Persistance et dégradabilité                              | Rapidement dégradable     |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| n-Heptane ; Heptane (142-82-5)                  |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 4,66 Source: ICSC |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'information complémentaire disponible

### 12.5. Autres effets nocifs

Ozone : Non classé  
Gaz à effet de serre fluoré : Non

## RUBRIQUE 13 Données sur l'élimination

Législation régionale (déchets) : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.  
Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.  
Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.  
Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.  
Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Ne pas réutiliser des récipients vides.

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

### RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: TDG / DOT / IMDG / IATA

#### 14.1. Numéro ONU

|               |          |
|---------------|----------|
| N° ONU (TDG)  | : UN1133 |
| N° ONU (DOT)  | : UN1133 |
| N° ONU (IMDG) | : 1133   |
| N° ONU (IATA) | : 1133   |

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Désignation officielle de transport (TDG)  | : ADHÉSIFS  |
| Désignation officielle de transport (DOT)  | : Adhésives |
| Désignation officielle de transport (IMDG) | : ADHÉSIFS  |
| Désignation officielle de transport (IATA) | : Adhésives |

#### 14.3. Classe(s) de danger relative(s) au transport

##### TDG

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Classe(s) de danger pour le transport (TDG) | : 3 |
| Étiquettes de danger (TDG)                  | : 3 |
|                                             | :   |



##### DOT

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Classe(s) de danger pour le transport (DOT) | : 3 |
| Étiquettes de danger (DOT)                  | : 3 |
|                                             | :   |



##### IMDG

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) | : 3 |
| Étiquettes de danger (IMDG)                  | : 3 |
|                                              | :   |



##### IATA

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Classe(s) de danger pour le transport (IATA) | : 3 |
| Étiquettes de danger (IATA)                  | : 3 |
|                                              | :   |



#### 14.4. Groupe d'emballage (s'il y a lieu)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Groupe d'emballage (TDG)  | : II |
| Groupe d'emballage (DOT)  | : II |
| Groupe d'emballage (IMDG) | : II |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

Groupe d'emballage (IATA) : II

### 14.5. Dangers environnementaux

Dangereux pour l'environnement : Oui  
Polluant marin : Oui



Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

### 14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur

**TDG**  
N° ONU (TDG) : UN1133  
Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité limitée : 5 L  
Quantités exceptées (TDG) : E2  
Indice véhicule routier de passagers ou indice véhicule ferroviaire de passagers : 5 L  
Emergency Response Guide (ERG) Number : 128

**DOT**  
N° ONU (DOT) : UN1133  
DOT Special Provisions (49 CFR 172.102) : 149 - Lorsqu'il est transporté en quantité limitée ou en bien de consommation, la capacité nette maximale spécifiée au 173.150(b)(2) de ce sous-chapitre pour l'emballage intérieur peut être portée à 5 L (1,3 gallons)  
B52 - Nonobstant les dispositions du 173.24b du présent sous-chapitre, les dispositifs de décompression sans refermeture sont autorisés sur les citernes mobiles DOT 57.  
IB2 - Authorized IBCs: Metal (31A, 31B and 31N); Rigid plastics (31H1 and 31H2); Composite (31HZ1). Additional Requirement: Only liquids with a vapor pressure less than or equal to 110 kPa at 50 C (1.1 bar at 122 F), or 130 kPa at 55 C (1.3 bar at 131 F) are authorized.  
T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)  
TP1 - The maximum degree of filling must not exceed the degree of filling determined by the following: Degree of filling =  $97 / (1 + a (tr - tf))$  Where: tr is the maximum mean bulk temperature during transport, and tf is the temperature in degrees celsius of the liquid during filling.  
TP8 - A portable tank having a minimum test pressure of 1.5 bar (150 kPa) may be used when the flash point of the hazardous material transported is greater than 0 C (32 F).

DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 150  
DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 173  
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 242  
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27) : 5 L  
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75) : 60 L  
DOT Emplacement d'arrimage : B - (i) The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel carrying a number of passengers limited to not more than the larger of 25 passengers, or one passenger per each 3 m of overall vessel length; and (ii) "On deck only" on passenger vessels in which the number of passengers specified in paragraph (k)(2)(i) of this section is exceeded.

**IMDG**  
Quantités limitées (IMDG) : 5 L  
Quantités exceptées (IMDG) : E2  
Instructions d'emballage (IMDG) : P001  
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP1  
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T4                                                                                                                                          |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP1, TP8                                                                                                                                    |
| N° FS (Feu)                                 | : F-E - FICHE ANTI-INCENDIE Echo – LIQUIDES INFLAMMABLES NON RÉACTIFS À L'EAU                                                                 |
| N° FS (Déversement)                         | : S-D - FICHE ANTIDÉVERSEMENT Delta – LIQUIDES INFLAMMABLES                                                                                   |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : B                                                                                                                                           |
| Propriétés et observations (IMDG)           | : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition. |

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>IATA</b>                                                               |        |
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E2   |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y341 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 1L   |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 353  |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 5L   |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 364  |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 60L  |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A3   |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 3L   |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78<sup>9</sup> et au recueil IBC<sup>10</sup>

Sans objet

## RUBRIQUE 15 Informations sur la réglementation

### 15.1. Directives nationales

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acétone (67-64-1)</b>                                                                                                                                            |
| Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)                                                                                                               |
| <b>n-Heptane ; Heptane (142-82-5)</b>                                                                                                                               |
| Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)                                                                                                               |
| <b>Toluène (108-88-3)</b>                                                                                                                                           |
| Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)                                                                                                               |
| <b>Polymère d'éthénylbenzène et de 1,3-butadiène (9003-55-8)</b>                                                                                                    |
| Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)                                                                                                               |
| <b>Acétone (67-64-1)</b>                                                                                                                                            |
| Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory - Statut: Actif<br>Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) |
| <b>n-Heptane ; Heptane (142-82-5)</b>                                                                                                                               |
| Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory - Statut: Actif<br>Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) |

# Elastocol Stick

## Fiche de données de sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT Révision 7-8)  
selon Federal Register / Vol. 89, No. 98 / Lundi 20 mai 2024 / Règles et règlements (HAZCOM Révision 7-8)

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toluène (108-88-3)</b>                                                                                                                                           |
| Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory - Statut: Actif<br>Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) |
| <b>Polymère d'éthénylbenzène et de 1,3-butadiène (9003-55-8)</b>                                                                                                    |
| Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory - Statut: Actif<br>Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) |

### 15.2. Réglementations internationales

#### ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Tous les composants de ce produit sont présents et répertoriés comme actifs dans l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, à l'exception des éléments suivants : |                    |          |
| Heptane, ramifié, cyclique et linéaire                                                                                                                                                                                                                    | N° CAS 426260-76-6 | 45 – 60% |
| Chemical(s) subject to the reporting requirements of Section 313 or Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 1986 and 40 CFR Part 372.                                                                                     |                    |          |
| Toluène                                                                                                                                                                                                                                                   | N° CAS 108-88-3    | 0,1 – 3% |
| <b>Acétone (67-64-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
| CERCLA RQ                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000 lb            |          |
| <b>Toluène (108-88-3)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |
| Listed on EPA Hazardous Air Pollutant (HAPS)                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
| CERCLA RQ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 lb            |          |

 **ATTENTION:** This product can expose you to Toluene, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### RUBRIQUE 16 Autres informations

Date d'émission : 14/08/2025  
Date de révision : 25/08/2025  
Remplace la fiche : 14/08/2025

|                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texte complet des classes de danger et des phrases H:</b> |                                                                                                                  |
| H225                                                         | Liquide et vapeurs très inflammables                                                                             |
| H315                                                         | Provoque irritation cutanée                                                                                      |
| H319                                                         | Provoque un sévère irritation des yeux                                                                           |
| H336                                                         | Peut provoquer somnolence ou des vertiges                                                                        |
| H361                                                         | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                 |
| H373                                                         | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H401                                                         | Toxique pour les organismes aquatiques                                                                           |
| H411                                                         | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                |

Fiche de données de sécurité (FDS), Canada- USA - Toxyscan 2025

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit