

ALSAN FOAM CL-F

NETTOYANT DE MOUSSE
ACÉTONE



Caractéristiques	ALSAN FOAM CL-F
Format	500 ml
Poids brut	465 g (14,5 oz)
Code de produit	24723
Quantité par caisse	12
Quantité par palette	960
État physique	Liquide
Base chimique	À base de solvant
Couleur	Transparent

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Dissous la mousse de polyuréthane non durcie ou fraîche.
- S'utilise directement sur un pistolet-applicateur ou en aérosol avec la buse de vaporisation.

USAGES RECOMMANDÉS

- Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
- Produit de nettoyage polyvalent, formulé pour nettoyer les pistolets-applicateurs de mousse, les outils et les surfaces de travail.

(annule et remplace 201126SCANF)

FICHE TECHNIQUE 260408SCANF

APPLICATION

Agiter le contenant d'ALSAN FOAM CL-F avant son utilisation. Pour un nettoyage général, insérer l'activateur de pulvérisation noir sur la tige de la valve du contenant. Appuyer sur l'activateur noir pour pulvériser ALSAN FOAM CL-F sur la surface à nettoyer.

Nettoyage du pistolet à mousse : nettoyer la zone de la valve de l'adaptateur du pistolet en utilisant la méthode de nettoyage générale décrite ci-dessus de façon à éliminer toute mousse fraîche. Visser le contenant fermement sur l'adaptateur du pistolet et appuyer sur la gâchette pour laisser couler de l'ALSAN FOAM CL-F à travers l'adaptateur du pistolet pendant au moins **5 secondes**, en veillant à ce qu'il soit soigneusement nettoyé. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'outil d'application à chaque changement de contenant si un projet nécessite plusieurs contenants de mousse. S'il faut entamer un nouveau contenant de mousse, toujours remplacer immédiatement le contenant vide.

Lire les instructions du fabricant du pistolet pour bien utiliser l'outil d'application

RESTRICTIONS

- La mousse durcie peut seulement être éliminée de façon mécanique.
- ALSAN FOAM CL-F contient des ingrédients actifs servant à dissoudre et à ramollir les plastiques, la peinture, les revêtements, l'encre, les étiquettes, les textiles, etc.
- Il est conseillé de vérifier la compatibilité des produits avant le nettoyage.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les cartouches d'ALSAN FOAM CL-F peuvent être conservées pendant 24 mois à compter de leur date de production si elles sont laissées dans leur emballage d'origine intact et non ouvert. Conserver les cartouches verticalement dans des conditions sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil et à des températures comprises entre 5 et 25 °C (41 et 77 °F).

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA MANIPULATION, L'ENTREPOSAGE ET L'ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES, LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ LA PLUS RÉCENTE CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PHYSIQUES, ÉCOLOGIQUES ET TOXICOLOGIQUES AINSI QUE D'AUTRES DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ.



SOPREMA

SOPREMA.CA
1.877.MAMMOUTH

RESISTO

RESISTO.CA
1.877.478.8408